

Multimedia-Stationen – Funktionsvergleich

	MAX973HD	VRX878RVD	MAX678RVD	VRX578RUSB	VRX378RUSB
MEDIEN					
DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW-kompatibel	DVD-VIDEO ●	●	●	●	●
Komprimierte Audio-Medien über Disc-Schlitz	MP3 (CD/DVD) ●	●	●	●	●
USB-Anschluss	WMA (CD/DVD) ●	●	●	●	●
	MP3 ●			●	●
	WMA ●			●	●
SD-Karteneingang	MP3 ●				
	WMA ●				
NEUE FUNKTION					
Hintergrundbild-Anpassung	● (Oberflächen-Umschaltung)	(8-Farben-Auswahl)	(8-Farben-Auswahl)		
Eingebauter Music Catcher	● Ripping-Geschwindigkeit: maximal 8-fach Speicherkapazität: maximal 4.000 Titel				
TUNER					
Integrierter RDS-TMC-Tuner für Verkehrsinformationen	●				
Sender speicherbar	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/AM 2	FM 3/AM 2
Speicheranzahl	18/6	18/6	18/6	18/12	18/12
RDS-EON DSP Tuner	● (mit Radiotext)	● (mit Radiotext)	● (mit Radiotext)	●	●
Variable Bandbreite	●	●	●		
AUDIO					
Subwoofer-Pegelregler	●	●	●	●	●
2-Zonen-Entertainment: getrennte Quellensteuerung für Vorne und Hinten	● (nur Videoquellen)	●	●	● (nur Videoquellen)	● (nur Videoquellen)
D/A-Wandlerqualität	24-Bit	24-Bit	24-Bit	24-Bit	24-Bit
Z-Enhancer Plus-Soundanpassung				●	●
Parametrischer Equalizer	3 Bänder	3 Bänder	3 Bänder	2 Bänder	2 Bänder
Integrierter Hochpass-Filter				120 Hz/DURCHGANG	120 Hz/DURCHGANG
Integrierter Tiefpass-Filter				50 Hz/80 Hz/120 Hz/DURCHGANG	50 Hz/80 Hz/120 Hz/DURCHGANG
MAGNA BASS EX	●	●	●	●	●
Integrierter AMP-Canceller				●	●
Stoßfester Speicher		●	●	●	●
High power	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W
Nennausgangsleistung (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 31 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)
DESIGN					
Vollast/motorisierte Frontblende	Motorisierte Frontblende	Vollast	Motorisierte Frontblende	Vollast	Motorisierte Frontblende
Neigung	●	●	●	●	●
Touchpanel-Steuerung	●	●	●	●	●
Anzeigeformat	7"-LCD	7"-LCD	7"-LCD	7"-LCD	3,5"-LCD
Zeichenanzeige	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA
Einstellbare Anzeigefarbe/-helligkeit	●	●	●	●	●
Dimmer	●	●	●	●	●
ANSCHLUSS					
Telefon-Stummschaltung		●	●	●	●
Video-Line-In	1	1	1	1	1
Video-Line-Out	1	1	1	1	1
Reserve-Audioeingang	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal
Audio-Eingangserfassung	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)
Spannung am Audio-Pre-Out		2 V	2 V	2 V	2 V
Audio-Pre-Out		F2 ch + R2 ch + SW2 ch	F2 ch + R2 ch + SW2 ch	F2 ch + R2 ch + SW2 ch	F2 ch + R2 ch + SW2 ch
Audio-Pre-Out für 2-Zone	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal	2-Kanal
CCD-Kameraeingang	● (8-pol. Anschluss)	● (Videoeingang)	● (8-pol. Anschluss)	● (Videoeingang)	● (Videoeingang)
Direkter iPod-Anschluss	● (CCA692)	● (CCA673/670)	● (CCA673/670)	● (CCA691)	● (CCA691)
Mobiletelefon-Eingang (automatische Umschaltung zum AUX-Eingang)		●	●	●	●
ERWEITERUNG					
CeNET-CD-Wechslersteuerung (DC2628)		●	●		
CeNET-TV-Tunersteuerung (TTX752z und TTX7503z)	●	●	●		
CeNET-Navigationssteuerung		●	●		
Kompatibel mit BLT573	●				
Kompatibel mit BLT373		●	●	●	●
SONSTIGES					
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	(Optional RCB187)	●	●	●	●
Fernbedienungssensor		●	●	●	●
Integrierte Festplatte	30 GB				
CPU	400 MHz				
OEM-ready (Direkteingang)	●	●	●	●	●
Abnehmbare Frontblende		●	●	●	●
CATS-Diebstahlschutz-System mit persönlichem Code	●		●		

Steuergeräte – Funktionsvergleich

	DXZ778RUSB	DXZ578RUSB	DB568RUSB	DXZ378RMP	DB178RMP	DUB278RMP	FB278RBT	WXZ468RMP
MEDIEN								
CD-R/RW-kompatibel	●	●	●	●	●	●		●
MP3/WMA/AAC	MP3	●	●	●	●	●		●
	WMA	●	●	●	●	●		●
	AAC	●	●	●				
USB-Anschluss	MP3	●	●	●			●	
	WMA	●	●	●			●	
	AAC	●	●					
SD-Karteneingang							●	
INTEGRIERTES Bluetooth								
Profil für Headset und Freisprecheinrichtung							●	
Audio-Streaming und Fernbedienung (A2DP und AVRCP)							●	
TUNER								
Sender speicherbar	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM3	FM 3/L, M 1
Speicheranzahl	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18	18/6
RDS-EON tuner	● (mit Radiotext)	● (mit Radiotext)	●	●	●	●	●	●
Variable Bandbreite	●	●						
AUDIO								
Subwoofer-Pegelregler	●	●						
D/A-Wandlerqualität	24-Bit	24-Bit	1-Bit	1-Bit	1-Bit	1-Bit	1-Bit	1-Bit
Sound Restorer	●	●						
Z-Enhancer-Soundanpassung			●	●	●	●		
Digitale Z-Enhancer-Soundanpassung	●	●						●
Digitale Laufzeitkorrektur	●							(LPO)
Digitale Aktivweiche	● (2-Wege oder 3-Wege)							
Parametrischer Equalizer	3 Bänder	2 Bänder						
MAGNA BASS EX (50 Hz, 10 dB VERSTÄRKUNG) je nach Lautstärke		●	●	●	●	●		(9-Band Gratik-Equalizer)
Integrierter Hochpass-Filter	DURCHGANG/50 Hz/80 Hz/ 120 Hz (NORMAL) oder 2-WEGE-0- WEGE-CROSSOVER (MULTI)	50 Hz/80 Hz/ 120 Hz/DURCHGANG (für Pre-Out- und integrierten Verstärker erhältlich)						
Integrierter Tiefpass-Filter	DURCHGANG/16 Hz-250 Hz 1/3 Okt. SCHRITT	50 Hz/80 Hz/ 120 Hz/DURCHGANG						
Integrierter AMP-Canceller	●	●		●				
High power	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Nennleistung (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN45324, +B = 14,4 V)
DESIGN								
Motorisierte Frontblende/Flipdown-Frontblende	Motorisierte Frontblende	Flipdown-Front		Flipdown-Front			Flipdown-Front	
Anzeige- und Tastenbeleuchtungsfarbe	728 verschiedene Farben	weiß	weiß	weiß	weiß	728 verschiedene Farben	728 verschiedene Farben (Frontblende)	
Zeichenanzeige	Full-Dot	13 Seg. x 10 x 2 Zeilen	13 Seg. x 8	13 Seg. x 10 x 2 Zeilen	13 Seg. x 8	13 Seg. x 8	Punkt-Matrix (Frontblende)	(VFD)
Kontrasteinstellung	●	●	●	●	●	●	●	●
Screensaver	●	●	●	●	●	●	●	●
Meldeinformation	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimmer (Anzeige/Tasten)	●	●	●	(Display)	(Display)	●	●	●
Lautstärke-Drehregler			●	●	●	●	●	●
SLIDETRAK für dynamische Bedienung	●	●						
ANSCHLUSS								
Telefon-Stummschaltung	●	●		●	●	●	●	●
Aux-In	Hinten 2-Kanal	Hinten 2-Kanal	Hinten 2-Kanal	Vorne	Vorne	Vorne	Hinten 2-Kanal	Hinten 2-Kanal
Audio-Eingangserfassung	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)		● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)		● (LOW/MID/HI)
Spannung am Audio-Pre-Out	6 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Audio-Pre-Out	F2 ch + R2 ch + SW2 ch (ggf.) (NORMAL) H2 ch + M2 ch + SW2 ch (3-Wege) H2 ch + M2 ch + Rear 2 ch (2-Wege)	F2 ch + R2 ch + SW2 ch	F2 ch + R2 ch	F2 ch + R2 ch	R2 ch	F2 ch + R2 ch	R2 ch	F2 ch + R2 ch
ERWEITERUNG								
CeNET-CD-Wechslersteuerung (DC2628)	●	●		●				●
CeNET-TV-Tunersteuerung (TTX752z und TTX7503z)	●	●		●				●
CeNET-iPod-Schnittstellen-EA1276-Steuerung	●	●		●				(EA1251)
Kompatibel mit AUX-Bluetooth-Gerät BLT373	●	●		●				
Mobiletelefon-Eingang (automatische Umschaltung zum AUX-Eingang)	●	●						● (TEL oder AUX)
SONSTIGES								
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)				
Fernbedienungssensor	●	●	●	●			●	●
OEM-ready (Direkteingang)	●	●	●	●	●	●	●	●
Abnehmbare Frontblende	●	●	●	●	●	●	●	●
CATS-Diebstahlschutz-System mit persönlichem Code							●	
Blinkende LED	●	●		●				