

Estaciones multimedia – comparación de características

	MAX973HD	VRX678RVD	MAX678RVD	VRX578RUSB	VRX378RUSB
FORMATOS					
Capacidad de reproducción de DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW	VIDEO DVD DivX (CD/DVD)	●	●	●	●
Medios de audio comprimido a través de ranura de disco	MP3 (CD/DVD) WMA (CD/DVD)	●	●	●	●
Conector USB	MP3 WMA AAC	●	●	●	●
Ranura SD	MP3 WMA	●	●	●	●
CARACTERÍSTICAS NUEVAS					
Personalización de papel tapiz	(cambio de "máscara")	(selección de 8 colores)	(selección de 8 colores)		
Music Catcher incorporado	Velocidad de copia: máximo 8 veces Capacidad de almacenamiento: máximo 4.000 canciones				
SINTONIZADOR					
Sintonizador RDS-TMC incorporado para información de tráfico	●				
Bandas de presintonización de emisoras	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/AM 2	FM 3/AM 2
Número de memorias	18/6	18/6	18/6	18/12	18/12
Sintonizador DSP RDS-EON	● (con radiotexto)	● (con radiotexto)	● (con radiotexto)	●	●
Ancho de banda variable	●	●	●		
AUDIO					
Nivel de control de subwoofer	●	●	●	●	●
Entretenimiento de 2 zonas: control independiente de fuente delantera y trasera	(sólo fuentes visuales)	●	●	(sólo fuentes visuales)	(sólo fuentes visuales)
Calidad de convertidor D/A	24 bits	24 bits	24 bits	24 bits	24 bits
Personalización del sonido con Z-Enhancer Plus				●	●
Equalizador paramétrico	3 bandas	3 bandas	3 bandas	2 bandas	2 bandas
Filtro HPF incorporado				120 Hz/THROUGH	120 Hz/THROUGH
Filtro LPF incorporado				50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH
MAGNA BASS EX	●	●	●	●	●
Cancelador de amplificador incorporado		●	●	●	●
Memoria antivibración		●	●	●	●
Alta potencia	MOS-FET de 4 x 53 W	MOS-FET de 4 x 50 W	MOS-FET de 4 x 50 W	MOS-FET de 4 x 50 W	MOS-FET de 4 x 50 W
Potencia de salida nominal (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 31 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)
ASPECTO					
Consola de carga completa/abatible motorizada	Consola abatible motorizada	De carga completa	Consola abatible motorizada	De carga completa	Consola abatible motorizada
Inclinación	●	●	●	●	●
Control a través de la pantalla táctil	●	●	●	●	●
Tamaño del display	LCD de 7"	LCD de 7"	LCD de 7"	LCD de 7"	LCD de 3,5"
Visualización de caracteres	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA
Ajuste del color/brillo del display	●	●	●	●	●
Atenuador	●	●	●	●	●
CONEXIÓN					
Silenciamiento de audio		●	●	●	●
Entrada de video	1	1	1	1	1
Salida de video	1	1	1	1	1
Entrada de audio auxiliar	2 canales	2 canales	2 canales	2 canales	2 canales
Sensibilidad de entrada de audio	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)
Voltaje de salida de previo de audio		2 V	2 V	2 V	2 V
Salida de previo de audio		2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw.	2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw.	2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw.	2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw.
Salida de previo de audio para 2 zonas	2 canales	2 canales	2 canales	2 canales	2 canales
Entrada para cámara CCD	● (conector de 8 contactos)	● (entrada de video)	● (conector de 8 contactos)	● (entrada de video)	● (entrada de video)
Conexión directa de iPod	● (CCA692)	● (CCA673/670)	● (CCA673/670)	● (CCA691)	● (CCA691)
Entrada para teléfono móvil (cambio automático a la entrada AUX)		●	●	●	●
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES					
Control de cargador de CD CeNET (DC2628)		●	●		
Control de sintonizador de TV CeNET (TTX752z y TTX7503z)	●	●	●		
Control de navegación CeNET		●	●		
Compatible con adaptador de interfaz Bluetooth CeNET BLT573	●				
Compatible con transceptor de audio/teléfono móvil AUX Bluetooth BLT373		●	●	●	●
OTROS					
Incluye control remoto	(RCB187 opcional)	●	●	●	●
Sensor de control remoto		●	●	●	●
Unidad de disco duro incorporada	30 GB				
CPU	400 MHz				
Capacidad de interfaz alámbrica para control remoto en volante OEM	●	●	●	●	●
Panel de control extraíble		●	●		
Sistema antifurto CATS	●		●		

Unidades principales – comparación de características

	DXZ778RUSB	DXZ578RUSB	DB568RUSB	DXZ378RMP	DB178RMP	DUB278RMP	FB278RBT	WXZ468RMP
FORMATOS								
Capacidad de reproducción de CD-R/RW	CD-R/CD-RW	●	●	●	●	●	●	●
Formatos de audio comprimido (MP3/WMA/AAC) a través de ranura de disco	MP3 WMA AAC	●	●	●	●	●	●	●
Conector/ranura USB	MP3 WMA AAC	●	●	●		●		
Ranura SD	MP3						●	
Bluetooth INCORPORADO								
Perfil de auricular y manos libres							●	
Emisiones de audio y control remoto (A2DP y AVRCP)							●	
SINTONIZADOR								
Bandas de presintonización de emisoras	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3	FM 3/L, M 1
Número de memorias	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18	18/6
Sintonizador RDS-EON	● (con radiotexto)	● (con radiotexto)	●	●	●	●	●	●
Ancho de banda variable	●	●						
AUDIO								
Nivel de control de subwoofer	●	●						
Calidad de convertidor D/A	24 bits	24 bits	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit
Sound Restorer	●	●						
Personalización del sonido con Z-Enhancer			●		●	●		
Personalización del sonido con Digital Z-Enhancer	●	●						●
Control de alineación de tiempo digital	●							(LFO)
X-over	(2 vías o 3 vías)							
Equalizador paramétrico	3 bandas	2 bandas						
MAGNA BASS EX (50 Hz, REFUERZO de 10 dB) depende del nivel de volumen		●	●	●	●	●		(G-EQ de 9 bandas)
Filtro HPF incorporado	THROUGH/50 Hz/80 Hz/120 Hz (NORMAL) o X-OVER DE 2 VIAS (3 VIAS [MULTI])	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH (disponible para salida de preamplificador y amplificador interno)						
Filtro LPF incorporado	THROUGH/16 Hz-250 Hz, INCREMENTOS DE 1/3 oct.	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH						
Cancelador de amplificador incorporado	●	●		●				
Alta potencia	MOS-FET de 4 x 53 W	MOS-FET de 4 x 53 W	MOS-FET de 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	MOS-FET de 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Potencia nominal (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN45324, +B = 14,4 V)
ASPECTO								
Consola abatible motorizada/Consola abatible	Consola abatible motorizada	Consola abatible		Consola abatible			Consola abatible	
Color de iluminación del display y la botonera	728 variaciones	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	728 variaciones	728 variaciones (panel frontal)	
Visualización de caracteres	Máxima resolución	13 seg x 10 x 2 líneas	13 segm. x 8	13 seg x 10 x 2 líneas	13 segm. x 8	13 segm. x 8	Matriz de puntos	(VFD)
Ajuste de contraste	●	●		●				
Protector de pantalla	●	●	●	●	●	●		●
Visualización de mensajes	●	●		●				●
Atenuador (display / botones)	●	●	●	(display)	(display)	●	●	●
Control de volumen rotatorio		●	●	●	●	●		●
SLIDETRACK para control dinámico	●	●						
CONEXIÓN								
Silenciamiento de audio	●	●		●	●	●		●
Entrada auxiliar	Trasera, 2 canales	Trasera, 2 canales	Trasera, 2 canales	Delantera	Delantera	Delantera	Trasera, 2 canales	Trasera, 2 canales
Detección de entrada de audio	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)		● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)	● (BAJA/MEDIA/ALTA)		● (BAJA/MEDIA/ALTA)
Voltaje de salida de previo de audio	6 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Salida de previo de audio	2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw. (NORMA) 2 can. HI + 2 can. MID + 2 can. SW (3 vías) 2 can. HI + 2 can. MID + 2 can. traseros (2 vías)	2 can. del. + 2 can. tras. + 2 can. subw.	2 can. del. + 2 can. tras.	2 can. del. + 2 can. tras.	2 can. tras.	2 can. del. + 2 can. tras.	2 can. tras.	2 can. del. + 2 can. tras.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES								
Control de cargador de CD CeNET (DC2628)	●	●		●				●
Control de sintonizador de TV CeNET (TTX752z y TTX7503z)	●	●		●				●
Control CeNET de interfaz de iPod EA1276	●	●		●				(EA1251)
Compatible con unidad AUX Bluetooth BLT373	●	●		●				
Entrada para teléfono móvil (cambio automático a entrada AUX)	●	●		●				● (TEL o AUX)
OTROS								
Incluye control remoto	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)				
Sensor de control remoto	●	●	●	●				●
Capacidad de interfaz alámbrica para control remoto en volante OEM	●	●	●	●	●	●		●
Panel de control extraíble		●	●	●	●	●	●	
Sistema antifurto CATS								●
LED intermitente	●	●		●				