

Stations multimédia – Comparaison des caractéristiques

	MAX973HD	VRX678RVD	MAX678RVD	VRX578RUSB	VRX378RUSB
SUPPORT					
Compatible DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW	●	●	●	●	●
Support audio compressé via lecteur de disque	●	●	●	●	●
Port USB	●	●	●	●	●
Lecteur de carte SD	●	●	●	●	●
NOUVELLES FONCTIONS					
Personnalisation du fond d'écran	● (changement d'interface graphique)	● (sélection 8 couleurs)	● (sélection 8 couleurs)		
Music Catcher intégré	● Vitesse d'extraction : maximum 8 fois Capacité de stockage : maximum 4 000 morceaux				
TUNER					
Tuner RDS-TMC intégré pour les informations trafic	●				
Préréglage des bandes des stations	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/AM 2	FM 3/AM 2
Nombre de mises en mémoire	18/6	18/6	18/6	18/12	18/12
Tuner RDS-EON DSP	● (avec texte radio)	● (avec texte radio)	● (avec texte radio)	●	●
Largeur de bande variable	●	●	●		
AUDIO					
Contrôle du subwoofer	●	●	●	●	●
Fonction 2 Zones : commande séparée des sources avant et arrière	● (source visuelle uniquement)	●	●	● (source visuelle uniquement)	● (source visuelle uniquement)
Qualité de la conversion N/A	à 24 bits	à 24 bits	à 24 bits	à 24 bits	à 24 bits
Egaliseur "Z-Enhancer Plus"					
Egaliseur paramétrique	3 bandes	3 bandes	3 bandes	2 bandes	2 bandes
HPF intégré				120 Hz/THROUGH	120 Hz/THROUGH
LPF intégré				50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH
MAGNA BASS EX	●	●	●	●	●
Amplificateur interne déconnectable					
Mémoire tampon anti-choq		●	●	●	●
Haute puissance	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W
Puissance nominale (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 31 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN4532, +B = 14,4 V)
APPARENCE					
Chargement entier / Façade basculante motorisée	Façade basculante motorisée	Chargement entier	Façade basculante motorisée	Chargement entier	Façade basculante motorisée
Inclinaison	●	●	●	●	●
Commande par panneau tactile	●	●	●	●	●
Taille de l'écran	7" LCD	7" LCD	7" LCD	7" LCD	3,5" LCD
Affichage des caractères	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA	WQVGA
Réglage de la luminosité/couleurs de l'écran	●	●	●	●	●
Atténuateur	●	●	●	●	●
CONNEXIONS					
Mute téléphone		●	●	●	●
Entrée ligne vidéo	1	1	1	1	1
Sortie ligne vidéo	1	1	1	1	1
Entrée audio AUX	2 can	2 can	2 can	2 can	2 can
Sensibilité de l'entrée audio	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)
Voltage pré-sortie audio		2 V	2 V	2 V	2 V
Pré-sortie audio		F2 voies + R2 voies + SW2 voies	F2 voies + R2 voies + SW2 voies	F2 voies + R2 voies + SW2 voies	F2 voies + R2 voies + SW2 voies
Pré-sortie audio pour 2 Zones	2 can	2 can	2 can	2 can	2 can
Entrée caméra de recul CCD	● (connecteur 8 broches)	● (vidéo in)	● (connecteur 8 broches)	● (vidéo in)	● (vidéo in)
Connecteur direct iPod	● (CCA692)	● (CCA673/670)	● (CCA673/670)	● (CCA691)	● (CCA691)
Entrée cellulaire (commutation automatique sur l'entrée AUX)		●	●	●	●
COMPATIBILITES					
Commande de changeur CD CeNET (DCZ628)		●	●		
Commande de tuner TV CeNET (TTX752z et TTX7503z)	●	●	●		
Commande de navigation CeNET		●	●		
Compatible adaptateur d'interface CeNET Bluetooth BLT573	●				
Compatible transmetteur téléphone portable/audio AUX Bluetooth BLT373		●	●	●	●
AUTRES					
Télécommande fournie	● (RCB187 optionnel)	●	●	●	●
Capteur de télécommande		●	●	●	●
Disque dur intégré	30 Go				
Processeur	400 MHz				
Compatible avec les télécommandes câblées montées au volant	●	●	●	●	●
Façade détachable		●	●	●	●
Système anti-vo CATS	●		●		

Autoradios – Comparaison des caractéristiques

	DXZ778RUSB	DXZ578RUSB	DB568RUSB	DXZ378RMP	DB178RMP	DUB278RMP	FB278RBT	WXZ468RMP
SUPPORT								
Compatible CD-R/RW	●	●	●	●	●	●	●	●
Support audio compressé via lecteur de disque (MP3/WMA/AAC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Port/lecteur USB	●	●	●	●	●	●	●	●
Lecteur de carte SD	●	●					●	
Bluetooth INTÉGRÉ								
Profil mains libres et casque audio							●	
Flux audio et télécommande (A2DP et AVRCP)							●	
TUNER								
Préréglage des bandes des stations	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3/L, M 1	FM 3	FM 3/L, M 1
Nombre de mises en mémoire	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	18	18/6
Tuner RDS-EON	● (avec texte radio)	● (avec texte radio)	●	●	●	●	●	●
Largeur de bande variable	●	●						
AUDIO								
Contrôle du subwoofer	●	●						
Qualité de la conversion N/A	à 24 bits	à 24 bits	à 1 bit	à 1 bit	à 1 bit	à 1 bit	à 1 bit	à 1 bit
Sound Restorer	●	●						
Egaliseur "Z-Enhancer Egalisateur"			●	●	●	●		
Z-Enhancer Plus numérique		●						●
Commande d'alignement temps/fréquence numérique	●	●						(LPO)
X-over	(2 voies ou 3 voies)							
Egaliseur paramétrique	3 bandes	2 bandes						
MAGNA BASS EX (50 Hz, 10 dB BOOST) dépend du niveau du volume		●	●	●	●	●		(G-EQ 3 bandes)
HPF intégré	THROUGH/50 Hz/80 Hz/120 Hz [NORMAL] ou 2 VOIES 3 VOIES X-OVER [MULTI]	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH (disponible pour AMP de pré-sortie et interne)						
LPF intégré	THROUGH/16 Hz-250 Hz 1/3 oct. STEP	50 Hz/80 Hz/120 Hz/THROUGH						
Amplificateur interne déconnectable	●	●		●				
Haute puissance	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 53 W	MOS-FET 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	MOS-FET 4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Puissance nominale (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 25 W (DIN45324, +B = 14,4 V)	4 x 27 W (DIN45324, +B = 14,4 V)
APPARENCE								
Façade basculante motorisée/Façade basculante	Façade basculante motorisée	Façade inclinable		Façade inclinable			Façade inclinable	
Couleurs de l'éclairage des touches et de l'écran	728 variables	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	728 variables	728 variables (panneau avant)	
Affichage des caractères	Point entier	13 seg x 10 x 2 lignes	13 seg x 8	13 seg x 10 x 2 lignes	13 seg x 8	13 seg x 8	Matrice de points	(VFD)
Réglage du contraste	●	●		●			●	
Economiseur d'écran	●	●	●	●	●	●	●	●
Messages d'information	●	●		●			●	●
Atténuateur (écran / touches)	●	●	●	● (écran)	● (écran)	●	●	●
Commande de volume rotatif			●	●	●	●		●
SLIDETRACK dynamique	●	●						
CONNEXIONS								
Mute téléphone	●	●		●	●	●		●
Entrée auxiliaire	Arrière 2 voies	Arrière 2 voies	Arrière 2 voies	Avant	Avant	Avant	Arrière 2 voies	Arrière 2 voies
Sensibilité de l'entrée audio	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)		● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)	● (LOW/MID/HI)
Voltage pré-sortie audio	6 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Pré-sortie audio	F2 voies + R2 voies + SW2 voies (NORMAL) H2 voies + M2 voies + SW2 voies (3 voies) H2 voies + M2 voies + Rear 2 voies (2 voies)	F2 voies + R2 voies + SW2 voies	F2 voies + R2 voies	F2 voies + R2 voies	R2 voies	F2 voies + R2 voies	R2 voies	F2 voies + R2 voies
COMPATIBILITES								
Commande de changeur CD CeNET (DCZ628)	●	●						●
Commande de tuner TV CeNET (TTX752z et TTX7503z)	●	●		●				●
Commande d'interface iPod CeNET EA1276	●	●		●				(EA1251)
Compatible module AUX Bluetooth BLT373	●	●						
Entrée cellulaire (Commutation automatique sur l'entrée AUX)	●	●						● (TEL ou AUX)
AUTRES								
Télécommande fournie	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)	● (RCB176)				
Capteur de télécommande	●	●	●	●			●	●
Télécommandes au volant montées d'origine	●	●	●	●	●	●		●
Façade détachable	●	●	●	●	●	●		●
CATS anti-thief system							●	
Voyant clignotant	●	●		●				