

ムーヴ

○=取付 OK ●=加工が必要(小) —=未調査 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)							
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレッドイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット		オプション	
							型番	付属品		希望小売価格 (税込)
H.18/10~現在	CBA-L175S CBA-L185S DBA-L175S DBA-L185S	全車種 (注1) D-32	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)		¥1,260 ¥1,575	—
							BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)		¥1,260 ¥1,575	—
H.14/10~H.18/10 (ムーヴカスタム含む)	ABA-L150S,L160S CBA-L150S,L160S DBA-L150S,L160S LA-L150S,L160S LA-L152S UA-L162S	全車種 (注2) (注3) D-24	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-047-510		¥2,100	—
							BKB-047-510		¥2,100	—
H.10/10~H.14/10	GF-L900S GF-L902S GF-L910S GH-L900S GH-L910S TA-L900S TA-L910S	全車種 (注6) D-13	インダッシュ (1DIN) (注4) インダッシュ (2DIN) (注5)	1D + 1D	1D	○	CCA-223-110		¥1,575	—
							CCA-223-110		¥1,575	—
							CCA-223-110		¥1,575	—
H. 7/ 8~H.10/10	E-L600S E-L602S E-L610S	全車種 (注6) D-11	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-223-110		¥1,575	—
							CCA-223-110		¥1,575	—
							CCA-223-110		¥1,575	—

注記
 (注1) インテグレートCD・AM/FMステレオ付車は、インパネ形状が異形サイズの為、取付不可。
 (注2) オーディオレス車のみ、取付可。
 (注3) インテグレートCD/M/D一体AM/FMラジオ付車、マルチインフォメーションDVDナビシステム付車は、オーディオパネルが異なるため取付不可。
 (注4) エアロダウンカスタム、カスタム車種は、ハイマウントAVスペース(1DIN取付可)あり。(その他の車種はインダッシュ2DINのみ)
 (注5) オーディオレス車は、カーディーラーにて別途、取付ブラケットを購入。
 (注6) セット本体と、オーディオ開口窓に隙間(1~3mm)ができる。

スピーカー取付け	据置型スピーカー				埋込型スピーカー				ユニット型スピーカー									
	リア		フロント/リア		トレードイン													
車種	取付	注記	SRB 104	SRF 1608 1607	SRF 1308 1307	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167											
5D	F/F				×	×	○ ①②	○ ①②										
	R/F				×	×	○①	○①										
5D	F/F				×	×	○③	○③										
	R/F				×	×	○③	○③										
5D	F/F				×	●④			×⑤	○⑥								
	R/F																	
5D	F/F				×	×			×	×								
	R/F				×	×			×	×								
	バック ドア	⑦			—	×			×	×								

注記
 ① 標準グリル内、板金穴へ、取付可。尚、付属の平ワッシャーをスピーカーU字溝にあて、固定する。
 ② 付属のスピーカー変換コード接続時、ファストン端子スリーブがガラスに接近します。(ガラスに接触しないよう、配線処理をしてください)
 ③ 標準グリル内、板金穴へ、取付可。
 ④ 標準グリル内、板金へユニットのみ、取付用追加穴をあけ、取付可。但し、配線の引き直しが必要。
 ⑤ スピーカーフレーム、マグネットが板金穴に接触する為、取付不可。
 ⑥ ドアトリム裏側からスピーカーを固定し、取付可。但し、樹脂ボスに付属の平ワッシャーをあてがい、端子部を横または上に向けて固定する。
 ⑦ バックドアトリムが板金の為、取付不可。

車 両 側		2 DIN AV/HDD or SDD NAVI		2 DIN AV/HDD NAVI			
年式・ミッション	取付場所	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合
H.18/10~現在 AT	インダッシュ	上段	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 4)	○	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 4)	○
		下段		○			○
H.14/10~H.18/10	インダッシュ	上段	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 2)	○	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 2)	○
		下段		○			○
H.10/10~H.14/10 コラム AT	インダッシュ	上段	NX808/708 NX308/208	×	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×
		下段		○			○
H. 7/ 8~H.10/10 AT	インダッシュ	上段	NX808/708 NX308/208	○	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	○
		下段		○			○

2 DIN AV/HDD NAVI		2 DIN AV/HDD NAVI		1 DIN TV	
車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 4)	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 4)	○
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 2)	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 2)	○
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	○
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	○

注記
 ※1 ディスプレイ垂直固定不可。
 ※2 ディスプレイ回転時、ATコラムシフトレバーにギリギリで取付可。
 ※3 ディスプレイ回転時、ワイパーレバーに接触。
 ※4 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
 ※5 ディスプレイ立ち上げ時、メーター類が視認性確保できない場合、取付不適合。(センターメーター車の為)