

フィット

○=取付 OK ㊦=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け		据置型スピーカー		埋込型スピーカー		ユニット型スピーカー																		
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジヲを外す トレードイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使用キ ッ ト		オプション	車種	取付場所	注記 記号	リ ア		フ ロ ン ト / リ ア		ト レ ー ド イ ン															
								型 番	付 属 品					希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税込)	SRB 104	SRF 1608 1607	SRF 1308 1307	SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167										
	H.13/ 6~H.19/10	DBA-GD1,2 DBA-GD3,4 LA-GD1,2 LA-GD3,4 UA-GD1,2	(注1) (注2) (注3) H-55	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKH-023-510 (注4)		希望小売価格 (税込) ¥4,200	—							㊦○ ■①	㊦○ ○①	□ ○②	㊦○ ○①	㊦○ ○①											
					2D	—	○	BKH-023-510		希望小売価格 (税込) ¥4,200	—							㊦○ ■①	㊦○ ○①	□ ○②	㊦○ ○①	㊦○ ○①											
注記	(注1) ナビゲーションシステム付車は除く。 (注2) 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。 (注3) オーディオレス車のみ、取付可。車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。 (注4) 下段へのDXZ575USBは取付不可。								注記 ① 標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用し、取付可。 ③ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。																								
T V	車 両 側			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			1 DIN TV																	
	年式・ミッション		取付場所	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合														
	H.13/ 6~H.19/10 AT		インダッシュ ※1,2 上段 下段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700 (ジャイロ 5)		◎	○	MAX670 MAX570 (ジャイロ 5)		◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 5)		◎	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD (ジャイロ 5)		◎	○	TSZ860		×※3,4 ×※3										
注記	※1 ナビゲーションシステム付車は除く。 ※2 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。 ※3 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。 ※4 車側ブラケットの取付穴を2~3mm長穴加工すれば、取付可。																																