

ライフ

○=取付 OK ●=加工が必要(小) □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)							
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット			オプション
							型番	付属品	希望小売価格 (税込)	
H.15/ 9~現在	CBA-JB5.6 CBA-JB7.8 DBA-JB5.7 UA-JB5.6 UA-JB7.8	全車種 (注1) H-64	インダッシュ (2DIN)	1D +1D	—	○	BKH-023-510 (注2)(注9)		¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 (注2)		¥4,200	—
H.13/ 5~H.15/ 9	LA-JB1 LA-JB2	全車種 (注3) H-47	インダッシュ (2DIN)	1D +1D	—	○	BKH-023-510 (注3)(注9)		¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 (注5)		¥4,200	—
H.10/10~H.13/ 5	GF-JB1 GF-JB2	全車種 (注3) H-47	インダッシュ (1DIN)	1D (注4)	—	○	BKH-022-510 (注5)		¥3,675	—
H. 9/ 4~H.10/10	E-JA4	全車種	インダッシュ (1DIN)	1D	—	×	BKH-020-510 (注7)(注10)		¥3,675	—
				—	1D (注8)	×	BKH-020-510 (注7)(注10)		¥3,675	—
				1D 1D	—	×	BKH-019-512 (注9)		¥4,200	—
				2D	—	×	BKH-019-512		¥4,200	—

注記
 (注1) 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。
 (注2) オーディオレス車ならび、標準AM/FMチューナー付カセットステレオ付車のみ取付可。尚、オーディオレス車は、カーディーラーにて別途、ブラケットの購入が必要。
 (注3) オーディオレス車は、ディーラーにて別途、取付アタッチメントを購入し、取付可。
 (注4) 取付スペースが1DINサイズの為、2DINサイズは取付不可。
 (注5) 車側ブラケットと共締めによる取付となる。
 (注6) ディーラーにてセンターコンソール(部品番号)08U60-S1Fを購入して、2DINスペースが取付可。
 (注7) 純正オーディオなし車は(別販)アンテナ延長コード(CCA-230-500) ¥1,050が必要。
 (注8) オプションコンソールへ上段側のみ純正ポケットを残し取付可。
 (注9) 下段へのDXZ575USBは取付不可。
 (注10) DXZ575USBは取付不可。

スピーカー取付け	車種	取付場所	注記記号	据置型スピーカー		埋込型スピーカー		ユニット型スピーカー							
				リア	フロント/リア	フロント/リア	トレードイン								
				SRB 104	SRF 1608 1607	SRF 1308 1307	SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 1254 1253	SRT 1054S 1053S	SRT 178 177	SRT 168 167	SRT 108 107	
	5D	Fドア	④					①	①	②	×	×	①	①	×
		Rサイド						×	×	③	×	×	③	③	×
	5D	ダッシュボード						×	×	×	×	⑥	×	×	⑥
		Rドア						×	⑤	⑦	×	×	⑦	⑦	×
	5D	ダッシュボード						×	×	×	×	⑥	×	×	⑥
		Rドア						×	⑤	⑦	×	×	③	③	×
	4D	Fドア						×	×	⑧	⑦	×	×	⑩	×

注記
 ① 標準グリル内、板金穴へ同梱のホンダ車用ブラケットを使用し、取付可。
 ② 標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用し、取付可。
 ③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金ブラケットへ車側・六角ボルトを使用し、取付可。
 ④ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。
 ⑤ 標準グリル内へ、ユニットのみ固定用追加穴をあけ、取付可。但し、配線の引き直しが必要。
 ⑥ 標準スピーカー付車のみ、グリル裏側リブのスピーカー矢紙の接触部分を加工し、取付可。但し、配線の引き直しが必要。
 ⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。
 ⑧ 標準グリル内、板金穴へ取付用追加穴をあけ、取付可。
 ⑨ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへユニットのみ、取付可。但し、配線の引き直しが必要。

車 両 側	2 DIN AV/HDD or SDD NAVI				2 DIN AV/HDD NAVI				2 DIN AV/HDD NAVI				1 DIN TV				
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.15/ 9~現在 AT	インダッシュ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ5)	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ5)	◎		TSZ860	×※3
		下段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※3
H.13/ 5~H.15/ 9 コラム AT	インダッシュ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※3
		下段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※3
H.10/10~H.13/ 5 コラム AT	インダッシュ	上段		NX808/708 NX308/208	×※2		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※2		MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※2		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※2		TSZ860	×※2
		下段		NX808/708 NX308/208	×※2		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※2		MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※2		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※2		TSZ860	×※2
H. 9/ 4~H.10/10 AT	インダッシュ (2DIN) ※1	上段	×	NX808/708 NX308/208	◎	×	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	×	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	×	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※3
		下段	×	NX808/708 NX308/208	◎	×	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	×	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	×	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※3

注記
 ※1 オプションインコンソール。
 ※2 取付スペースが1DINサイズの為、2DINサイズは取付不可。
 ※3 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。