アコード／トルネオ

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要(小) H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.14/10～H.20/12 アコード	ABA-CL8,9 CBA-CL7 LA-CL7,8 LA-CL9	全車種〈注1〉 H-63								
H. 9/ 9～H.14/10 アコード トルネオ	E-CF3,CF4 E-CF5 GF-CF3,CF4 GF-CF5 GH-CF3,CF4 GH-CF1 LA-CF4,CF5	〈注2〉〈注6〉〈注7〉〈注8〉 H-52	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）	1D	—	×	BKH-022-510〈注5〉〈注9〉	H-20	￥3,675	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）〈注3〉	1D＋1D		×	BKH-023-510〈注10〉	H-20	￥4,200	—
				2D	—	×	BKH-023-510	H-20	￥4,200	—
			ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（2DIN）〈注4〉	—	1D＋1D	×	BKH-023-510〈注10〉	H-20	￥4,200	—
				—	2D	×	BKH-023-510	H-20	￥4,200	—

注記
〈注1〉異形インパネのため、DINサイズは取付不可。
〈注2〉ナビゲーション システム付車は除く。(未調査)
〈注3〉空調コントロール部をコンソールへ移設し、2DINスペースが取付可。
〈注4〉ディーラーにて、TV取付アタッチメント(ポケット付)部番08E22-S0A-F00Aを購入し、取付可。
〈注5〉空調コントロール部が上段に組合せの取付けとなる。
〈注6〉車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。
〈注7〉BOSEサウンドシステム付車は除く。
〈注8〉アクティブノイズコントロールシステム付車は除く。(車両配線が異なり、スピーカーより音がでないため、取付不可)
〈注9〉フリップダウンタイプは取付不可。
〈注10〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	据置型スピーカー リア SRB 104
4D ⑤	Fドア	③	H ◎①	H ◎①	H ◎①	□ ◎②	□ ◎②	H ◎①	H ◎①	H ◎①	
	Rトレイ		×	×	×	×	×	×	×	×	×④
4D	Fドア	⑨	×	×	×	◉⑥	◉⑥	◉⑥	×	◉⑥	
	Rトレイ	⑨	×	×	×	◎⑦	◎⑦	◎⑦	×	◎⑦	◎⑧

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② グリル内へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-044-500)￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。
④ ユニバーサルスピーカーボードで、標準グリル穴を塞ぎきれないため、取付不可。
⑤ プレミアムサウンドシステム付車は、未調査。
⑥ 標準グリル内、樹脂ブラケットの位置決めボスとレインカバー(スピーカーコンデンサー接触部)を加工し、取付可。
⑦ 標準グリル内、板金穴へ取付可。
⑧〔別販〕ユニバーサルスピーカーボード(PSA-036-500)￥4,725を縦方向に使用し取付可。(埋込型スピーカーはユニバーサルスピーカーボードが段差にかかり、斜めになる為、取付可)
⑨ BOSEサウンドシステム付車は除く。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.14/10～H.20/12 コラム AT				NX712/612			NX811			NX810/710 NX310/110			NX809/609 NX309/209				
H. 9/ 9～H.14/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ			NX712/612	×		NX811	×		NX810/710 NX310/110	×		NX809/609 NX309/209	×			
	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○		◎	○		◎	○		◎	×		◎			
		下段															
	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	NX712/612	○※1	○	NX811	○※1	○	NX810/710 NX310/110	○※1	×	NX809/609 NX309/209	○※1			
		下段															

注記
※1 イジェクト時、シフトレバー(P)に接触。