

エディックス

○=取付OK □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

A U D I O	車 両 側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)				スピーカー取付け													据置型スピーカー リア										
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	(ラジオを外す ラジオを残す)		車両側 金具	使用キ ャ ッ ト		オプション	車種	取付 場所	注 記 記 号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168							SRB 104				
					1D + 1D	—		○	型 番					付 属 品	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税込)	④	×⑤	×⑤	×⑤	○②	○②	○①	×⑤	○①							
	H.16/ 7~現 在	ABA-BE2 ABA-BE4 CBA-EB1 DBA-EB3	全車種 (注1) (注2) H-68	インタッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKH-023-510 (注3)(注4)	#20	¥4,200	—																					
					2D	—	○	BKH-023-510 (注3)	#20	¥4,200	—																					
	注 記 ① ナビゲーションシステム(HDDナビ)付車は除く。 ② 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。 ③ オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。 ④ 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。				注 記 ① 標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用し、取付可。 ③ 標準グリル内、板金穴へ取付可。尚、SRT165は付属のワッシャーとφ4タッピングスクリーンを使用し、固定する。(標準スピーカー固定ネジで締め付けたと車側モールドナットが空回りしてしまう) ④ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。 ⑤ ドアトリム裏側の樹脂リブに、スピーカーフレームが接触する為、取付不可。																											
ナ ビ	車 両 側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI														
	年式・ミッション	取付場所	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車種	取付 場所	注 記 記 号																					
												上段	下段	○	機 種 名	適 合	○	機 種 名	適 合	○	機 種 名	適 合										
H.16/ 7~現 在 AT	インタッシュ	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎																									
	注 記																															