

# シビック/シビック・フェリオ

○=取付 OK ●=加工が必要(大) □=同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)					ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ー ド イ ン										据 置 型 ス ピ ー カ ー リ ア							
年 式	車 両 型 式	車 種	取 付 場 所 ・ サ イ ズ	ラ ジ オ を 外 す ト レ ー ド イ ン	ラ ジ オ を 残 す ア ド オ ン	車 両 側 金 具	使 用 キ ッ ト			オ プ シ ョ ン		車 種	取 付 場 所	注 記 記 号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104			
							型 番	付 属 品	希 望 小 売 価 格 (税 込)	型 番	希 望 小 売 価 格 (税 込)															
H.17/ 9~現 在	DBA-FD1	(注1) (注2) H-72	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKH-024-510 (注7)			¥4,200	—	4D	FF7	×①	×①	×①	●⑤	●⑤	●④	×①	●④					
				2D	—	○	BKH-024-510			¥4,200	—		Rトレイ	×①	×①	×①	○②	○②	×①③	×①	×①③					
	H.12/ 9~H.17/ 9	全車種 (注3) H-51	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKH-023-510 (注4)(注5)(注7)			¥4,200	—	5D	FF7	⑨	○⑥	○⑥	○⑥	○⑦	○⑦	○⑥	○⑥	○⑥				
				2D	—	○	BKH-023-510			¥4,200	—		Rトレイ	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
4D フェリオ	FF7	⑨	○⑥	○⑥	○⑥	○⑦	○⑦	○⑥	○⑥	○⑥																
	Rトレイ		×	×	×	○⑩	○⑩	×	×	×													×			
注 記				<p>① 標準オーディオならびナビゲーションシステム付車はオーディオパネルが異なる為、取付不可。          ② オーディオレス車のみ、車側ブラケットと共締めによる取付けとなります。          ③ ナビゲーションシステム付車は除く。          ④ マイクロアンテナ付車は、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源(青)とACC電源(赤)を接続して下さい。          ⑤ 車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。尚、下段の固定穴が合わない為、追加穴加工が必要。          ⑥ ゲート式インパネシフト(5ドア)のマニュアルエアコン付車はインジェクト時、シフトレバー(P)に接触。(オートエアコン付車は接触なし)          ⑦ 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。</p>					<p>① ドアトリム裏側の樹脂リブ加工度合いが大きい為、取付不可。          ② 標準グリル内、板金穴へ取付可。尚、スピーカーフレームを回転させU溝が板金角穴と合う位置にタッピングスクルーとプレートナットで固定する。(プレートナットはリアトレイ裏側に使用する)          ③ スピーカーフレームU溝が板金角穴と合わず、更に板金穴に乗り上げる為、取付不可。          ④ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。          ⑤ 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。          ⑥ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。          ⑦ 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用し、取付可。          ⑧ リア・トレイ付車は未調査。          ⑨ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。          ⑩ 標準グリル内に取付可。</p>																	
車 両 側				2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI										
年式・ミッション		取 付 場 所		車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合							
H.17/ 9~現 在 AT		インダッシュ		○	NX712/612 (ジャイロ 4)		◎	○	NX811 (ジャイロ 4)		◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)		◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)		◎							
H.12/ 9~H.17/ 9 ゲート式 AT/AT		インダッシュ		○	NX712/612 (ジャイロ 4)		△※1	○	NX811 (ジャイロ 4)		△※1	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)		△※1	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)		△※1							
注 記				※1 ゲート式インパネシフト(5ドア)のマニュアルエアコン付車はインジェクト時、シフトレバー(P)に接触。(オートエアコン付車は接触なし)																						