

ストリーム

○=取付 OK ●=加工が必要(大) □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

AUDIO	車 両 側			本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)					スピーカー取付け													据置型スピーカー													
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジヲを外す トレードイン	ラジヲを残す アドオン	車 両 側 金 具	使 用 キ ャ ッ ト			オ プ シ ョ ン		ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー													リ		ア							
								型 番	付 属 品	希 望 小 売 価 格 (税 込)	型 番	希 望 小 売 価 格 (税 込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104														
注 記	<注1> HDDインターナビシステム付車は除く。(オーディオパネルが異なります) <注2> オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締め取付けとなります。 <注3> ナビゲーションシステム及びプレミアムサウンドシステム付車は除く。 <注4> 車側ブラケットと共締めによる取付となります。 <注5> 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。																		① 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。 ③ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。 ④ 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用して、取付可。 ⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。																
	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																			
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合															
	H.18/ 7~H.21/ 6 AT	インダッシュ	○	NX712/612 (ジャイロ 5)	◎	○	NX811 (ジャイロ 5)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 5)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 5)	◎																					
H.12/10~H.18/ 7 ゲート式AT	インダッシュ	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)	◎																						
注 記																																			