

オーディオ	車 両 側			本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)							スピーカー取付け													据置型スピーカー			
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット			オプション		車種	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン										SRB104	ア
								型 番	付属品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	SRT1755S				SRT1754S 1754	SRT1700S	SRT1655S	SRT1654S 1654	SRT1600S	SRT1700 178	SRT1600 168					
注 記	<注1> HDDインターナビシステム付ならびAM/FMチューナー付CDプレーヤー装着車は除く。(車両配線ならびオーディオパネルが異なります) <注2> オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締め取付けとなります。 <注3> ナビゲーションシステム付車は、除く。 <注4> マイクロアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源(青)とACC電源(赤)を接続して下さい。 <注5> オーディオレス車は、ディーラーにて別途取付アタッチメントの購入が必要。 <注6> 車側ブラケットと共締めの取付けとなる。 <注7> 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。																										
	車 両 側			2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI							
	年式・ミッション		取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合					
	H.18/10~現在 AT		インダッシュ		上段 下段	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)	◎										
	H.13/ 9~H.18/10 AT		インダッシュ		上段 下段	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎										
	注 記																										

注 記
 ① ドアトリム裏側の樹脂リブ加工度合いが大きい為、取付不可。
 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを10mm加工が必要。
 ③ 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを10mm加工が必要。
 ④ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
 ⑤ 標準グリル内、板金穴へ[別販]ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940を使用して、取付可。
 ⑥ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。