クロスロード

●＝加工が必要（大） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.19/ 2～現 在	DBA-RT1 DBA-RT2 DBA-RT3 DBA-RT4	全車〈注1〉 H-76	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100	H-20 〈注2〉〈注3〉	￥4,200 ￥2,100	—
				2D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100	H-20 〈注2〉	￥4,200 ￥2,100	—

注記
〈注1〉HDDインターナビシステム付車は除く。（車両配線17Pならびオーディオパネルが異なります）
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締め取付となります。
〈注3〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン													据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168						SRB 104			
5D	Fドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①									
	Rドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①									

注記
① ドアトリム裏側の樹脂リブを約10～15mm加工し、同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
② ドアトリム裏側の樹脂リブを約10～15mm加工し、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）¥2,940を使用して、取付可。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.19/ 2～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612（ジャイロ 6）	◎	○	NX811（ジャイロ 6）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 6）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 6）	◎			

注記