インサイト

●＝加工が必要（大） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.21/ 2～現 在	DAA-ZE2	〈注1〉 H-78	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKH-025-510 〈注2〉〈注4〉	〈注3〉	￥5,040	—
				2D	—	○	BKH-025-510 〈注2〉〈注4〉	〈注3〉	￥5,040	—

注記
〈注1〉HDDインターナビシステム付車は、車両配線が異なる為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。
〈注3〉車側アンテナプラグは、CE2（新型2p）タイプの為、キットに付属のアンテナ変換コードはそのまま使用できない。カーディーラーにて、"サブフィーダー〔08B00-SLE-L00〕"（CE2⇔GT13-2p）を別途購入し、接続する。（サブフィーダーは、ナビ系のGT13タイプアンテナコネクターにはそのまま接続可。オーディオ系のJASOプラグにはキットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続する。
〈注4〉BKH-025-510の取付説明図にはインサイトの取付要領は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車輌を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン													据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168						SRB 104			
5D	Fドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①									
	Rドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①									

注記
① ドアトリム裏側の樹脂リブを約10～15mm（フロントドア）、約30mm（リアドア）加工し、取付可。（同梱のスピーカーブラケットを使用）
② ドアトリム裏側の樹脂リブを約10～15mm（フロントドア）、約30mm（リアドア）加工し、取付可。尚、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）¥2,940が必要。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.21/ 2～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612（ジャイロ 5）	◎	○	NX811（ジャイロ 5）	◎	○	NX810/710 NX310/110（ジャイロ 5）	◎	○	NX809/609 NX309/209（ジャイロ 5）	◎			
		下段															

注記