









フリード

●=加工が必要(小) ㊦=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側					本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け											据置型スピーカー								
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジヲを外す トレドイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具 (注2)	使用キ ッ ト			オプション		ユニツト型スピーカー トレードイン											リ					
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104	ア								
注 記	H.20/ 6~現在	DBA-GB3 DBA-GB4	(注1) インダッシュ (2DIN) H-79	1D + 1D	—	○	BKH-025-510	   	¥5,040	—	×	×	×	○	○	○	×	○											
				2D	—	○	BKH-025-510	   	¥5,040	—																			
注 記	(注1) HDDインターナビシステム付車は、オーディオパネルならび車両配線が異なる為、取付不可。 (注2) オーディオレス車のみ、オーディオ取付ブラケット・L/R(カーディーラー別売品)を使用して、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となります。									注 ① ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工し、取付可。(同梱のスピーカーブラケットを使用) ② ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工し、取付可。尚、[別販]スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,940が必要。 ③ ドアトリム裏側の樹脂リブ加工度合いが大きいため、未確認。 ④ リアサイドの取付加工部分については、車側スピーカーグリル裏側の樹脂リブとなる。																			
ナビ	車 両 側				2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI												
	年式・ミッション		取付場所		車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合									
	H.20/ 6~現在 AT		インダッシュ		○	NX712/612 (ジャイロ 4)		○	○	NX811 (ジャイロ 4)		○	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)		○													
注 記																													