オデッセイ

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ■＝同梱のブラケット又はスペンサーを使用、加工が必要
×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.20/10～現　在	DBA-RB3 DBA-RB4	全車種 〈注1〉 〈注3〉 H-80	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D+1D	—	○ 〈注2〉	BKH-025-510 〈注2〉〈注3〉	H-24	￥5,040	—
				2D	—	○ 〈注2〉	BKH-025-510 〈注2〉〈注3〉	H-24	￥5,040	—
H.15/10～H.20/10	ABA-RB1,2 DBA-RB1,2 UA-RB1,2	全車種 〈注4〉 〈注5〉 H-65	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510 〈注6〉〈注10〉	H-20	￥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 〈注6〉	H-20	￥4,200	—
H.11/12～H.15/10	GH-RA6,RA7 GH-RA8,RA9 LA-RA6,RA7 LA-RA8,RA9	全車種 〈注7〉 H-50	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510 〈注8〉〈注9〉〈注10〉	H-20	￥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 〈注8〉〈注9〉	H-20	￥4,200	—

注記
〈注1〉HDDインターナビシステムは、車両配線が異なる為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となります。
〈注3〉車側アンテナプラグは、CE2（新型2p）タイプの為、キットに付属のアンテナ変換コードはそのまま使用できません。カーディーラーにて、"サブフィダー〔08B00-SLE-L00〕"（CE2⇔GT13-2p）を別途購入し、接続してください。（サブフィダーは、ナビ系のGT13タイプアンテナコネクターにはそのまま接続可。オーディオ系のJASOプラグにはキットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続します。
〈注4〉ナビゲーション システム（HDDナビ）ならびプレミアムサウンドシステム付車は除く。
〈注5〉標準オーディオ（AM/FMチューナー付CDプレーヤー）付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。
〈注6〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。また、カーディーラーにて取付アタッチメント（純正部番：08B00-SFE-000）の購入が必要。
〈注7〉ナビゲーション システム付車は、オーディオパネルが異なる為、取付不可。
〈注8〉ガラスアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源（青）とACC電源（赤）を接続して下さい。
〈注9〉車側ブラケットと共締めによる取付けとなります（固定はキットに付属のバインドネジを使用する）。
〈注10〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付け

車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168							据置型スピーカー リア SRB 104			
5D ワゴン	Fドア		H ■①	H ■①	H ■①	□ ■②	□ ■②	H ■①	H ■①	H ■①										
	Rドア		H ■①	H ■①	H ■①	□ ■②	□ ■②	H ■①	H ■①	H ■①										
5D ワゴン	Fドア	⑤	H ◎③	H ◎③	H ◎③	□ ◎④	□ ◎④	H ◎③	H ◎③	H ◎③										
	Rドア	⑤	H ◎③	H ◎③	H ◎③	□ ◎④	□ ◎④	H ◎③	H ◎③	H ◎③										
5D ワゴン	Fドア		×	×	×	◉⑥	◉⑥	◉⑥	×	◉⑥										
	Rドア		×	×	×	◉⑥	◉⑥	◉⑥	×	◉⑥										

注記
① ドアトリム裏側の樹脂リブを約15～20mm切り取り加工し、取付可。〔同梱のBRKTを使用〕
② ドアトリム裏側の樹脂リブを約15～20mm切り取り加工し、取付可。尚、別売の BRKT〔PSA-044-500〕が必要。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ切り取り加工。
③ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ車用ブラケットを使用して、取付可。
④ 〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,940を購入し、グリル内へ取付可。
⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。
⑥ 標準グリル内、樹脂ブラケットへを加工し、取付可。（位置決めピンとコンデンサー接触部分を切り取る）また、車側取付ネジの長さがギリギリの為作業注意。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.20/10～現　在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段 下段	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎	○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 3）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 3）	◎			
H.15/10～H.20/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段 下段	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎	○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 3）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 3）	◎			
H.11/12～H.15/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段 下段	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎	○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 3）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 3）	◎			

注記