

ライフ

○=取付 OK ●=加工が必要(小) ◐=線材加工が必要 ◑=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)					
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	使用キ ャ ッ ト			オプション		
				型 番	付 属 品	希望小売価格(税込)	型番・希望小売価格(税込)		
H.20/11～現 在	DBA-JC1 CBA-JC2	〈注1〉 H-81	インダッシュ (2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-025-510 〈注3〉	¥5,040	—
				2D	—	○	BKH-025-510 〈注3〉	¥5,040	—
H.15/ 9～H.20/11	CBA-JB5,6 CBA-JB7,8 DBA-JB5,7 UA-JB5,6 UA-JB7,8	全車種 〈注4〉 H-64	インダッシュ (2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-023-510 〈注5〉〈注9〉	¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 〈注5〉	¥4,200	—
H.13/ 5～H.15/ 9	LA-JB1 LA-JB2	全車種 〈注6〉 H-47	インダッシュ (2DIN)	1D+1D	—	○	BKH-023-510 〈注7〉〈注9〉	¥4,200	—
				2D	—	○	BKH-023-510 〈注8〉	¥4,200	—

注記  
 〈注1〉 HDDインターナビシステムは、車両配線が異なる為、取付不可。また、バックモニター付標準オーディオ装着車にトレードイン取付した場合、車側バックモニターは使用できない。  
 〈注2〉 オーディオレス車のみ、取付アタッチメント08B00-SZH-L00(カーディーラー別売品)とBKH-025-510を組み合わせ使用し、取付可。尚、ディーラー扱いのアタッチメントキットには、20P→24Pの変換ハーネス、GT13-2Pのアンテナ延長コード、純正ブラケット、ねじ類が付属されていますが使用しない部品もある。  
 〈注3〉 車側アンテナプラグは、GT13-2Pタイプです。BKH-025-510に付属のアンテナ変換コード[CCA-680-100]を使用して接続する。尚、バックモニター付標準オーディオ装着車は、車側アンテナプラグが異なる。ディーラー扱いのアタッチメントキットに付属されているGT13-2P・アンテナ延長コードに変換・配線し、接続する。アンテナコネクタは、センターロアカバー裏側(フットパーキングブレーキペダル左側付近)中継・接続される。  
 〈注4〉 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。  
 〈注5〉 オーディオレス車ならび、標準AM/FMチューナー付カセットステレオ付車のみ取付可。尚、オーディオレス車は、カーディーラーにて別途、ブラケットの購入が必要。  
 〈注6〉 オーディオレス車は、ディーラーにて別途、取付アタッチメントを購入し、取付可。  
 〈注7〉 取付スペースが1DINサイズの為、2DINサイズは取付不可。  
 〈注8〉 車側ブラケットと共締めによる取付となる。  
 〈注9〉 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付け	ユニット型スピーカー												据置型スピーカー					
	トレードイン												リ ア					
車種	取付場所	注記	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1000S 1054S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRT 1000 108				SRB 104		
5D	F7F7	③	◐	◐	◐	●②	●②	◐	×	◐	◐	×						
	R7F7	④	◐	◐	◐	●②	●②	◐	×	◐	◐	×						
5D	F7F7	⑧	◐	◐	◐	◐	◐	◐	×	◐	◐	×						
	R7F7		×	×	×	◐	◐	◐	×	×	◐	×						
5D	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	●⑨	×	×	●⑨						
	R7F7		×	×	×	◐	◐	◐	×	×	◐	×						

注記  
 ① ドアトリム裏側の樹脂リブを約5～10mm加工し、取付可。(同梱のBRKTを使用)  
 ② ドアトリム裏側の樹脂リブを約5～10mm加工し、取付可。尚、別売のBRKT(PSA-044-500)が必要。  
 ③ 奥行きが少ないので、スピーカー変換コードがガラスに接触しないよう配線処理が必要。  
 ④ リアスピーカーレス(2SP)車は車両配線がされていない為、取付不可。(オーディオコネクタに端子がありません)  
 ⑤ 標準グリル内、板金穴へ同梱のホンダ専用ブラケットを使用し、取付可。  
 ⑥ 標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,940を使用し、取付可。  
 ⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金ブラケットへ車側・六角ボルトを使用し、取付可。  
 ⑧ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。  
 ⑨ 標準スピーカー付車のみ、グリル裏側リブのスピーカー矢紙の接触部分を加工し、取付可。但し、配線の引き直しが必要。  
 ⑩ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。

車 両 側			2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI		
年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合
H.20/11～現 在 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎
		下段					
H.15/ 9～H.20/11 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 5)	◎	○	NX811 (ジャイロ 5)	◎
		下段					
H.13/ 5～H.15/ 9 コラム AT	インダッシュ	上段	NX712/612	◎	○	NX811	◎
		下段					

2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI		
車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)	◎			
○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 5)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 5)	◎			
○	NX810/710 NX310/110	◎	○	NX809/609 NX309/209	◎			

注記  
 ※1 ディスプレイ回転時、インパネに接触。