ミュー／ミュー・ウィーザード

◎＝取付 OK ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.10/ 6～H.14/ 9	KH-UES73FW TA-UES25FW	全車種 I-8	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	〈注 2〉	BKI-005-510〈注 1〉		￥3,150	—
				2D	—	〈注 2〉	BKI-005-510〈注 1〉		￥3,150	—
H. 7/12～H.10/ 6	KD-UCS69DWM KD-UCS69GW	全車種〈注 3〉〈注 4〉 I-6	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）上段	1D		×	BKI-005-510〈注 5〉		￥3,150	—
			ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（1DIN）下段		1D	×	BKI-005-510〈注 5〉		￥3,150	—

注記
〈注 1〉ディーラーにて2DINサイズ取付用ブラケット（部番；5-8672-4079-0）を購入し、取付キット（BKI-005-510）に付属の16P中継コードとスポンジテープを使用すると取付可。（キットに付属の取付ブラケットは使用出来ません）
〈注 2〉標準1DINオーディオならびレス車（ポケット付）の車側ブラケットは未調査。
〈注 3〉上段スペースと下段スペースの両方に取付ける場合には、〔別販〕の延長ケーブルが必要となる。（上段と下段の取付スペースが離れている為）
〈注 4〉取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
〈注 5〉オーディオレス車にも取付可。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン										
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1607	SRF 1307				SRT 1653S 1653	SRT 1253	SRT 467	SRT 167	SRT 107						
4D ワゴン	Fドア					×	×①				×②	×	×	×②	×						
	Rルーフ		×			×	×				×	◎ ■③	×	×	×						
4D ワゴン	Fドア					×	×				×	◎④	×	×	×						
	Rルーフ					×	×				×	×	×⑤	×	×						
2D ワゴン⑥																					

注記
① スピーカーユニットはグリル内取付部へ入るが、固定穴ピッチが合わない為、取付不可。
② 固定穴ピッチは合うが、スピーカーフレームがグリル内、取付部へ入らない為、取付不可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。（標準スピーカー：6Ω、12W）
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内に取付可。但し、取付時マグネットの裏側が多少きつくなるが、スピーカー端子を上に向け、取付ネジを締め付ける。
⑤ 標準スピーカーサイズが4×6インチサイズの為、取付不可。（リアルーフボックス内）
⑥ 2ドア車（ミュー）は、未調査。

TV

車両側			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.10/ 6～H.14/ 9 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	※1	MAX9700DT MAX8700DT MAX7700	◎	※1	MAX670 MAX570	◎
		下段						
H. 7/12～H.10/ 6 AT/MT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		MAX9700DT MAX8700DT MAX7700	×※2		MAX670 MAX570	×※2
	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	下段						

2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
※1	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎	※1	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	◎		TSZ860	×※4
								×※4
	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※2		MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	×※2		TSZ860	×※3
								×※3,5

注記
※1 ディーラーにて2DINサイズ取付用ブラケット（部番；5-8672-4079-0）を購入し、取付キット（BKI-005-510）に付属の16P中継コードとスポンジテープを使用すると取付可。（キットに付属のブラケットは使用できません）
※2 取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
※3 ディスプレイ背面、インパネに接触。
※4 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※5 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバーに接触。