ミュー／ミュー・ウィーザード

◎＝取付 OK ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ◯・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.10/ 6～H.14/ 9	KH-UES73FW TA-UES25FW	全車種 I-8	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	〈注 2〉	BKI-005-510〈注 1〉		￥3,150	—
				2D	—	〈注 2〉	BKI-005-510〈注 1〉		￥3,150	—
H. 7/12～H.10/ 6	KD-UCS69DWM KD-UCS69GW	全車種〈注 3〉〈注 4〉 I-6	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）上段	1D		×	BKI-005-510〈注 5〉		￥3,150	—
			ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（1DIN）下段		1D	×	BKI-005-510〈注 5〉		￥3,150	—

注記
〈注 1〉ディーラーにて2DINサイズ取付用ブラケット（部番；5-8672-4079-0）を購入し、取付キット（BKI-005-510）に付属の16P中継コードとスポンジテープを使用すると取付可。（キットに付属の取付ブラケットは使用出来ません）
〈注 2〉標準1DINオーディオならびレス車（ポケット付）の車側ブラケットは未調査。
〈注 3〉上段スペースと下段スペースの両方に取付ける場合には、〔別販〕の延長ケーブルが必要となる。（上段と下段の取付スペースが離れている為）
〈注 4〉取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
〈注 5〉オーディオレス車にも取付可。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン										
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 1254 1253	SRT 468 467	SRT 168 167	SRT 108 107						
4D ワゴン	Fドア					×	×①				×②	×	×	×②	×						
	Rルーフ		×			×	×				×	◎ ■③	×	×	×						
4D ワゴン	Fドア					×	×				×	◎④	×	×	×						
	Rルーフ					×	×				×	×	×⑤	×	×						
2D ワゴン⑥																					

注記
① スピーカーユニットはグリル内取付部へ入るが、固定穴ピッチが合わない為、取付不可。
② 固定穴ピッチは合うが、スピーカーフレームがグリル内、取付部へ入らない為、取付不可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。（標準スピーカー：6Ω、12W）
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内に取付可。但し、取付時マグネットの裏側が多少きつくなるが、スピーカー端子を上に向け、取付ネジを締め付ける。
⑤ 標準スピーカーサイズが4×6インチサイズの為、取付不可。（リアルーフボックス内）
⑥ 2ドア車（ミュー）は、未調査。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.10/ 6～H.14/ 9 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	※1	NX808/708 NX308/208	◎	※1	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎
		下段						
H. 7/12～H.10/ 6 AT/MT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		NX808/708 NX308/208	×※2		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※2
	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	下段						

2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
※1	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	※1	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※4
								×※4
	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※2		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※2		TSZ860	×※3
								×※3,5

注記
※1 ディーラーにて2DINサイズ取付用ブラケット（部番；5-8672-4079-0）を購入し、取付キット（BKI-005-510）に付属の16P中継コードとスポンジテープを使用すると取付可。（キットに付属のブラケットは使用できません）
※2 取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
※3 ディスプレイ背面、インパネに接触。
※4 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※5 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバーに接触。