デミオ／フェスティバ・ミニワゴン

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大）◉＝加工が必要（小）🄵＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.19/10～現在 デミオ	DBA-DE3AS DBA-DE3FS DBA-DE5FS	全車種〈注1〉〈注2〉 T-57	インダッシュ (2DIN)	1D+1D	1D	○	CCA-609-510	T-24	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-609-510	T-24	￥2,100	—
H.12/ 9～H.14/ 8 デミオ	GF-DW5W LA-DW3W	全車種 T-36	インダッシュ (2DIN)	1D+1D		×	BKT-022-510	T-24 〈注3〉	￥5,775	—
				2D	—	×	BKT-022-510	T-24 〈注3〉	￥5,775	—
H.11/12～H.12/ 9	デミオ GF-DW5W GF-DW3W	全車種	インダッシュ (2DIN)	1D+1D	—	×	BKT-019-510	T-C 〈注3〉	￥8,400	—
H.12/ 1～H.12/ 9	フェスティバ・ミニワゴン GF-DW5WF GF-DW3WF	T-36		1D	1D	×	BKT-013-520 CCA-241-110	T-C	￥4,200 ￥2,100	—
				2D	—	×	BKT-021-510	T-C 〈注3〉〈注4〉	￥5,250	—
H. 8/ 8～H.11/12	デミオ E-DW5W,3W GF-DW5W,3W	全車種〈注5〉〈注6〉〈注7〉 T-36	インダッシュ (1DIN) 上段	1D	—	×	BKT-013-520〈注8〉 CCA-241-110	T-C 〈注3〉	￥4,200 ￥2,100	—
H. 8/ 8～H.12/ 1	フェスティバ・ミニワゴン E-DW5WF,3WF GF-DW5WF,3WF		インコンソール (1DIN) 下段	—	1D	×	BKT-013-520〈注8〉 CCA-241-110	T-C 〈注3〉	￥4,200 ￥2,100	—

注記
〈注1〉標準装着のAM/FMラジオ付車は、インパネ一体式の異形パネルの為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス＋2DINオーディオ対応センターパネル仕様車（メーカーオプション）のみ、オーディオ取付キット（カーディーラー販売品・DE01 V6025）を使用して、取付可。
〈注3〉純正オーディオ取外し治具が、キット内に同梱。
〈注4〉オーディオ開口窓、中央のステーを切り取り加工が必要。
〈注5〉上段（インダッシュ）と下段（インコンソール）スペースが離れている為、CDデッキ等を取付ける場合には、延長ケーブルが必要。
〈注6〉上段（インダッシュ）と下段（インコンソール）の両方に　取付ける場合には、〔別販〕取付キット（BKT-019-510）￥8,400を使用。（キット内に純正オーディオ取外し治具、中継コードが同梱されている）
〈注7〉取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。
〈注8〉セット高さ50mmの本体専用。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア				ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307			SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
5D	Fドア	②	—			×	×			🄵●①	□●①								
	Rドア	②③	—			×	×			🄵●①	□●①								
			◎																
5D	Fドア					×	×			◉④	◉④								
	Rドア					×	×			◉④	◉④								
5D	Fドア					×	×			◉④	◉④								
	Rドア					×	×			◉④	◉④								
5D	Fドア					×	×			◉④	◉④								
	Rドア					×	×			◉④	◉④								

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスバルブラケットまたは〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,940を使用し、更に固定用の取付穴開け加工（φ4mm3個所相当）を行い、タッピングスクリューとプレートナットでブラケットを固定して取付可。スピーカー配線はブラケットの隙間を通す為、断線防止処理が必要。
② 取付追加工作業ができない場合は、推奨できません。（取付不可）
③ リアスピーカーなし車は、車側のスピーカー配線がありません。（別途スピーカーコードが必要）
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内板金穴へ取付可。（スピーカーレス車は、モールドナットが装着されていない為、固定用追加穴をあけ、取付可）

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H.19/10～現在 AT	インダッシュ	上段	○	NX808/708 NX308/208 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD （ジャイロ 3）	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H.12/ 9～H.14/ 8 AT	インダッシュ	上段	×	NX808/708 NX308/208	◎	×	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	×	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	×	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H.11/12～H.12/ 9 AT H.12/ 1～H.12/ 9 AT	インダッシュ	上段	×	NX808/708 NX308/208	◎	×	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	×	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	×	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※1
		下段															×※1
H. 8/ 8～H.11/12 AT H. 8/ 8～H.12/ 1 AT	インダッシュ	上段		NX808/708 NX308/208	×※3		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※3		MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※3		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※3	×	TSZ860	◎
	インコンソール	下段															×※2

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※2 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー（P）に接触。
※3 取付スペースが1DINずつ離れている為、2DINサイズは取付不可。