

ミラーージュ

○=取付 OK □=同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 —=未調査 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側	本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)										
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジヲを外す トレードイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使 用 キ ャ ッ ト			オプション
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	
H. 7/10~H.12/9 (4ドアセダンは H. 7/10~H.12/5)	E-CJ1A,2A,4A E-CK1A,2A,4A E-CK6A,8A E-CM2A,5A,8A E-CL2A GF-CJ1A,2A,4A GF-CK1A,2A KD-CK8A KD-CM8A	全車種	インコンソール (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-317-110 (注1)		¥2,100	—	
				2D	—	○	CCA-317-110 (注2)		¥2,100	—	
注記 (注1) セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。 (注2) 取付けネジは片側2本ずつの固定となる。オーディオパネルとセット本体に隙間が出来るので、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープで隙間をふさぐ。											

スピーカー取付け	据置型スピーカー				埋込型スピーカー				ユニット型スピーカー									
	リ	ア			フロント/リア				トレードイン									
車種	取付	注記	SRB	SRF	SRF	SRF	SRF	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	
タイプ	場所	記号	104	1608	1607	1308	1307	1780S	1754S	1753S	1654S	1653S	1654	1653	178	177	168	167
3D	FF7					×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rサイド					×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4D	Rトレイ	○				○	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	FF7					×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rトレイ	○				○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

T V	車 両 側			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			1 DIN TV			
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合		
H. 7/10~H.12/9 AT	インコンソール	上段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700	○	○	MAX670 MAX570	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	○	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	○	TSZ860	×
		下段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700	○	○	MAX670 MAX570	○	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	○	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD	○	TSZ860	×

注記	※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー(P又は、1・3・5速)に接触。 ※2 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
----	--

注記
 ① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ取付可。
 ② 標準16cmスピーカー付車のみ、グリル内樹脂ブラケットへ取付可。
 ③ 標準グリル内、板金穴へ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
 ④ 標準スピーカー付車に取付ける場合は、[別販]ユニバーサルスピーカーボード(PSA-036-500) ¥4,725を使用して、開口穴をふさぐ。
 ⑤ 標準13cmスピーカー付車のみ、グリル内樹脂ブラケットへ取付可。
 ⑥ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケット(板金穴)へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-041-500) ¥2,940を使用して、取付可。
 ⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。