アイ

◉＝加工が必要(小) 🅃＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す)トレードイン	(ラジオを残す)アドオン	本体取付け(純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.18/ 1～現 在	CBA-HA1W	全車種 〈注1〉〈注2〉〈注3〉 M-53	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)	1D+1D	—	○	CCA-317-110 〈注4〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110 〈注4〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注1〉AM/FMラジオ付CDプレーヤー(異形パネル一体式)ならびオプションのHDDナビゲーションシステム付車は除く。
〈注2〉オーディオレス車のみ、ディラー扱いの〔別売〕取付キットを使用し、取付可。
〈注3〉オーディオ系モデルのみ、車両アンテナインピーダンス不整合の為、チューナーのAM受信感度不良となる。[カーメーカー OP展開情報：8月生産車両以降はアンテナが変更・改善される。093-1495-10・150PFのアンテナ整合コードを使用し対応している。]
〈注4〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用しふさぐ。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
5D	Fドア	③④				×	×				🅃①	□②								
	Rドア	③④				×	×				🅃①	□②								

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスピーカーブラケット(トヨタ車用A)を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。
② 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-038-500)￥2,940を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。
③ スピーカーブラケットの取付け位置については、板金フラット部分を選び、更にスピーカーマグネットが板金部に接触しない場所にする。
④ 標準スピーカーは、ユニット全体を左廻りに回転させ、取外す。

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV/HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV/HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 1～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	MAX9750DT/9700DT MAX8750DT/8700DT MAX7700 (ジャイロ 3)	◎	○	MAX670 MAX570 (ジャイロ 3)	◎
		下段						

2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN AV 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 3)	◎	○	MAX950HD/850HD MAX750HD/550HD (ジャイロ 3)	◎		TSZ860	◎
					◎			×※1

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、ワイパーレバーに接触。