デリカスペースギア

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） Ⓓ＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け 車両側金具（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H. 6/ 5～H.19/ 1	E-PA4W,PB6W E-PD4W,6W,PF6W GF-PA4W,PB4W GF-PD6W,PF6W GH-PD6W KD-PA5W,PB5W KD-PC5W,PD8W KD-PE8W,PF6W KH-PD8W,PE8W	全車種〈注 1〉 M-24	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D〈注 2〉	○	CCA-317-110〈注 3〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110〈注 3〉〈注 4〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注 1〉スーパーオーディオステージ装着車は除く。但し、トレードイン取付は可能。（リアコントロールユニットは使用不可）
〈注 2〉1DINサイズのオーディオ付車のみ。
〈注 3〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のスポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 4〉取付けネジは片側2本ずつの固定となる。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307			ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 1254 1253	SRT 1054S 1053S	SRT 178 177	SRT 168 167	SRT 108 107		
ワゴン〈注意〉	ダッシュボード					×	×			×	×	×	◉①	◎	×	×	◎		
	Fドア					×	×			◎ ◉②	◎②	Ⓓ ◎②	×	×	◎②	□ ◎③	×		
	Rサイド		×			×	×			×	×	×	×	×	×	×	×		

注記
① 右側スピーカーのみ、スピーカーフレームミシン目を折曲げて取付ける。
② 標準ドアスピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
〈注意〉6スピーカー付車は、フロントドアスピーカー（6Ω）とダッシュボードスピーカー（12Ω）の車側配線が並列となっている。ドアスピーカー側あるいは、ダッシュボードスピーカー側の車両配線のいずれかを使用。（スピーカーのみのトレードイン取付けは不可。故障の原因となる）
③ 標準ドアスピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H. 6/ 5～H.19/ 1 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD （ジャイロ 3）	◎	○	TSZ860	◎
		下段															◎

注記