ミラージュ

◎＝取付 OK　Ⓓ＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　—＝未調査　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）			
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H. 7/10～H.12/ 9（4 ドアセダンは H. 7/10～H.12/ 5）	E-CJ1A,2A,4A E-CK1A,2A,4A E-CK6A,8A E-CM2A,5A,8A E-CL2A GF-CJ1A,2A,4A GF-CK1A,2A KD-CK8A KD-CM8A	全車種 M-30	インコンソール（2DIN）	1D＋1D	1D	○	CCA-317-110〈注 1〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110〈注 2〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注 1〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注 2〉取付けネジは片側2本ずつの固定となる。オーディオパネルとセット本体に隙間が出来るので、中継コードキット（CCA-317-110 ）に付属のサイドカバーとスポンジテープで隙間をふさぐ。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167					
3D	Fドア					×	×				◎ ■①〈注1〉	◎①〈注1〉	Ⓓ ◎③〈注3〉	◎①〈注1〉	□ ◎⑥〈注6〉					
	Rサイド					×	×				◎ ■①〈注1〉	◎①〈注1〉	Ⓓ ◎③〈注3〉	◎①〈注1〉	□ ◎⑥〈注6〉					
	Rトレイ		◎			◎	—				×	×	×	×	×					
4D	Fドア					×	×				◎ ■②〈注2〉	◎②〈注2〉	◎⑤〈注5〉	◎②〈注2〉	◎⑤〈注5〉					
	Rトレイ		◎④〈注4〉			◎④〈注4〉	×				◎ ■①〈注1〉	◎①〈注1〉	Ⓓ◎ ■⑦〈注7〉	◎①〈注1〉	×					

注記
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ取付可。
② 標準16cmスピーカー付車のみ、グリル内樹脂ブラケットへ取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
④ 標準スピーカー付車に取付ける場合は、〔別販〕ユニバーサルスピーカーボード（PSA-036-500）￥4,725を使用して、開口穴をふさぐ。
⑤ 標準13cmスピーカー付車のみ、グリル内樹脂ブラケットへ取付可。
⑥ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケット（板金穴）へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,940を使用して、取付可。
⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H. 7/10～H.12/ 9 AT	インコンソール	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※2
		下段															×※1

注記
※1　ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー（P 又は、1・3・5 速）に接触。
※2　ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。