アイ

◉＝加工が必要(小) 🅃＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ◯・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す)トレードイン	(ラジオを残す)アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.18/ 1～現 在	CBA-HA1W	全車種〈注1〉〈注2〉〈注3〉M-53	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ(2DIN)	1D+1D	—	◯	CCA-317-110〈注4〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	◯	CCA-317-110〈注4〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注1〉AM/FMラジオ付CDプレーヤー(異形パネル一体式)ならびオプションのHDDナビゲーションシステム付車は除く。
〈注2〉オーディオレス車のみ、ディラー扱いの〔別売〕取付キットを使用し、取付可。
〈注3〉オーディオ系モデルのみ、車両アンテナインピーダンス不整合の為、チューナーのAM受信感度不良となる。[カーメーカー OP展開情報：8月生産車両以降はアンテナが変更・改善される。093-1495-10・150PFのアンテナ整合コードを使用し対応している。]
〈注4〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用しふさぐ。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア				ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307			SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
5D	Fドア	③④				×	×			🅃●①	□②								
	Rドア	③④				×	×			🅃●①	□②								

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスピーカーブラケット(トヨタ車用A)を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。
② 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-038-500)￥2,940を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。
③ スピーカーブラケットの取付け位置については、板金フラット部分を選び、更にスピーカーマグネットが板金部に接触しない場所にする。
④ 標準スピーカーは、ユニット全体を左廻りに回転させ、取外す。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.18/ 1～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	◯	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 3)	◎	◯	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 3)	◎
		下段						

2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN AV			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
◯	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 3)	◎	◯	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 3)	◎	◯	TSZ860	◎
					◎			×※1

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、ワイパーレバーに接触。