ekワゴン

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	本体取付け 車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.18/ 9～現 在	CBA-H82W DBA-H82W	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉 〈注 5〉 M-54	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D 〈注 3〉	1D	○	CCA-317-110	M-C	￥2,100	—
				2D 〈注 4〉	—	○	CCA-317-110	M-C	￥2,100	—
H.13/10～H.18/ 9	CBA-H81W LA-H81W UA-H81W	全車種 〈注 5〉 〈注 7〉 M-44	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ （2DIN）	1D	—	○	CCA-317-110 〈注 3〉	M-C	￥2,100	—
				2D	—	○	CCA-317-110 〈注 6〉	M-C	￥2,100	—

注記
〈注 1〉標準装着の2DIN-MD・CD一体AM/FMラジオ付車は、クラスターパネルが異なる為、取付不可。（オーディオ開口窓が異なる）
〈注 2〉標準装着の1DIN-CD一体AM/FMラジオ付車ならば、オーディオレス車のみ取付可。尚、オーディオレス車は、カーディーラーにて取付ブラケットを別途購入してください。
〈注 3〉標準1DINポケットを残して1DIN取付となる。（標準ブラケットは下段側までブラケットが延びていない為）
〈注 4〉2DINサイズは、上段側のブラケット取付穴・片側2ヶ所ずつで固定する。（カーディーラーにて別途、2DINサイズ用ブラケットを購入・使用すると、片側4ヶ所固定可能）
〈注 5〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさいで下さい。
〈注 6〉2DINサイズは上段側のブラケット取付穴・片側2ヶ所づつで固定する。
〈注 7〉ディーラーにてオーディオ取付キット上段用・MZ598281、下段用・MZ598242が設定されています。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	据置型スピーカー リア SRB 104			埋込型スピーカー フロント／リア SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
5D	Fドア					×	×				×	×								
	Rドア	①				×	×				×	×								
5D	ダッシュボード					×	◎②				×	×								
	Rドア					×	×				◉③	◉③④								

注記
① 標準リア（ヒンジ）ドア車のみ。尚、電動スライドドア車はリアスピーカーが装着されていない為、取付不可。（スライドドア車は、ディラーOPでリアクオータースピーカー＆取付パネルキットが設定されている）
② 標準グリル内へユニットのみ取付可。但し、配線処理が必要。スピーカーユニットと取付穴に隙間ができます。（全周 3～5mm）
③ 標準グリル内、板金穴へ固定用追加穴をあけ取付可。（固定用グロメットがない為）
④ リアスピーカー配線がない為、配線処理が必要。

TV

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／HDD or SDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／HDD NAVI 車両側金具	機種名	適合	1 DIN TV 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 9～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX808/708 NX308/208 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 （ジャイロ 3）	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD （ジャイロ 3）	◎	○	TSZ860	◎
		下段															×※1
H.13/10～H.18/ 9 コラム AT	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	NX808/708 NX308/208	◎※2	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎※2	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎※2	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎※2		TSZ860	×※3,4
		下段															×※3,4

注記
※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。
※2 2DINサイズは上段側のブラケット取付穴・片側2ヶ所づつで固定する。
※3 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバーに接触。
※4 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。