

# プレサージュ

○=取付 OK ●=加工が必要(小) □=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付不可 無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)							
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレッドイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット		オプション	
							型 番	付属品		希望小売価格 (税込)
H.18/ 5～現 在	DBA-TU31 DBA-TNU31	全車種 (注1) (注2) (注3) N-107	ポケット部 最上段 インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-650-510		¥2,100	—
				2D	—	○	CCA-650-510		¥2,100	—
			標準位置 インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-650-510		¥2,100	—
				2D	—	○	CCA-650-510		¥2,100	—
H.15/ 7～H.18/ 5	CBA-TNU31 CBA-PNU31 CBA-TU31 CBA-PU31 UA-TNU31 UA-PNU31 UA-TU31 UA-PU31	全車種 (注4)								
H.10/ 6～H.15/ 7	GF-NU30 GF-HU30 KH-VU30 KH-VNU30 TA-TU30 TA-TNU30	全車種 (注5) N-79	インコンソール (2DIN)	1D	1D	○	BKN-047-300 CCA-374-510		¥840 ¥2,100	※ CCA-191-100 ¥1,260 ※ CCA-344-500 ¥1,890
				1D + 1D		○	BKN-052-510		¥2,100	※ CCA-191-100 ¥1,260 ※ CCA-344-500 ¥1,890
				2D	—	○	BKN-053-500 CCA-374-510		¥1,050 ¥2,100	※ CCA-191-100 ¥1,260 ※ CCA-344-500 ¥1,890

注記  
 (注1) カーウイングスナビゲーションシステムならびスーパーサウンドシステム付車は除く。  
 (注2) 最上段の2DINスペースを利用すると4DINスペースの取付が可能。  
 (注3) 標準オーディオまたは小物入れを取付ブラケットから取り外す際、トルクスビット・ドライバー(レンチ)が必要。  
 (注4) 車両インパネ形状が、専用オーディオサイズの為、取付不可。〔表示部(ダッシュボード中央ディスプレイ)と操作パネル部(シフトレバー横)が離れています。また、中段・アッパーボックス内に、2DIN取付スペースありますが、開閉蓋との接触や車両配線が異なる為、取付推奨できません。〕  
 (注5) ナビゲーションシステム及びホログラフィックサウンドシステム、スーパーサウンドシステム付車はオーディオパネルが異なる為、取付不可。

スピーカー取付け 車種 タイプ	取付 場所	注 記 記 号	据置型スピーカー リ ア		埋込型スピーカー フロント/リア		ユニット型スピーカー トレードイン								
			SRB 104		SRF 1608 1607	SRF 1308 1307	SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167				
ミニ バン	F/F7				×	×									
	Rサイド				×	×					×		×		
ミニ バン	F/F7				×	×									
	Rサイド				×	×					×		×		
ミニ バン	F/F7				×	×			×	×					
	R/F7				×	×			×	×					

注記  
 ① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。  
 ② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,940を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。  
 ③ 標準グリル内、板金穴へ車側M5ナットを使用して、取付可。(作業複雑・時間必要)  
 ④ 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-040-500) ¥2,940を使用して、取付可。

車 両 側		2 DIN AV/HDD or SDD NAVI		2 DIN AV/HDD NAVI			
年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.18/ 5～現 在 AT	ポケット部 最上段 インダッシュ	○	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 4)	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 4)	◎
	標準位置 インダッシュ						
H.15/ 7～H.18/ 5 AT ※6			NX808/708 NX308/208			MAX9750DT/8750DT MAX675/575	
H.10/ 6～H.15/ 7 コラム AT	インコンソール	○	NX808/708 NX308/208	◎	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575	◎

注記  
 ※1 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。  
 ※2 ローディング・アウト時、シフトレバー(P)に接触。尚、N,D位置では接触しませんが、安全性不適合。  
 ※3 ディスプレイ回転時、ATコラムシフトレバーが接触。  
 ※4 ディスプレイ回転時、ATコラムシフトレバーにギリギリで取付可。  
 ※5 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、シフトレバー(P)に接触。  
 ※6 車両インパネ形状が、専用オーディオサイズの為、取付不可。〔表示部(ダッシュボード中央ディスプレイ)と操作パネル部(シフトレバー横)が離れています。また、中段・アッパーボックス内に、2DIN取付スペースありますが、開閉蓋との接触や車両配線が異なる為、取付推奨できません。〕

2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 4)	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 4)	◎	○	TSZ860	×※1 ×※1 ×※2 ×※1
	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570			MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD			TSZ860	
○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	◎		TSZ860	×※5 ×※5