

# ワゴン R

●=加工が必要(大) ○=加工が必要(小) ◐=線材加工が必要 □=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)							
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット		オプション	
							型 番	付属品		希望小売価格 (税込)
H.20/ 9～現 在	DBA-MH23S	全車種 (注1) (注3) S-34	インダッシュ (2DIN)	1D +1D	—	○	CCA-621-510 CCA-230-500 (注2)(注4)	≡ H20	¥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510 CCA-230-500 (注2)(注4)	≡ H20	¥1,575	—
H.15/ 9～H.17/ 9	ABA-MH21S CBA-MH21S LA-MH21S UA-MH21S	全車種 (注5) S-25	インダッシュ (1DIN) パネル車	1D	—	○	CCA-621-510 (注6)	≡ H20	¥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510 (注7)(注8)	≡ H20	¥1,575	—
				1D +1D	—	○	CCA-621-510 (注7)(注8)	≡ H20	¥1,575	—
H.13/11～H.15/ 9	LA-MC22S TA-MC22S UA-MC22S	全車種 (注9) S-10	インダッシュ (2DIN)	1D +1D	1D	○	BKS-006-510 (注11)	≡ H20	¥2,100	—
				2D	—	○	BKS-006-510 (注11)	≡ H20	¥2,100	—
H.12/12～H.13/11	LA-MC22S TA-MC12S TA-MC22S	全車種 (注9) S-10	インダッシュ (2DIN)	1D	1D	○	BKS-004-510 (注10)	≡	¥2,100	—
				2D	—	○	BKS-004-510 (注10)	≡	¥2,100	—

A U D I O

注 記

(注1) AM/FMラジオ付きCDプレーヤー装着車はオーディオパネルが異形サイズの為、取付不可。尚、カーディラーにてオーディオ交換ガーニッシュワゴン用[73820-70K01-ZML]とスクリーン[03541-056A]×4本購入・使用すると取付可。  
 (注2) 車側アンテナコードが短い為、JASOタイプアンテナ受口付のオーディオならびにNX110ナビ本体は[別販]アンテナ延長コード(CCA-230-500)¥1,050を購入し接続する。(アンテナ受口がGT13角型2Pタイプのナビ本体は、付属のアンテナ変換コードをそのまま使用して接続可能)  
 (注3) セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができる。  
 (注4) CCA-621-510は中継コードキッドの為、ワゴンRの取付要領図は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディラーへご相談することをお勧めします。  
 (注5) 標準MD/CDプレーヤー(2DINサイズ)付車は除く。(オーディオパネルが異なる)  
 (注6) フリップダウンタイプの機種は、取付不可。(オーディオ開口窓に接触し、フリップダウン不可)  
 (注7) 標準装着のMD/CDプレーヤー(2DINサイズ)ならび、CDプレーヤー(1DIN)付車は、オーディオレス車用2DINパネル[純正部番：73821-58J10-P4Z(黒)または、73821-58J10-ZL9(シルバー)]をカーディラーにて購入し、2DIN取付可。  
 (注8) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)  
 (注9) オーディオレス車(アンテナレス車)は、カーディラーにて別途、ピラーアンテナを購入。  
 (注10) 車側アンテナコードが短い為、[別販]JASO アンテナ延長コード(CCA-230-500)¥1,050を購入。  
 (注11) NX501取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無い為、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付け	ユニット型スピーカー											据置型スピーカー				
	トレードイン											リ ア				
車種	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1000S 1054S	SRT 1700	SRT 1600 168	SRT 1000 108	SRB 104			
5D ワゴン	F/F7	③	×	×	×	□ <sub>①</sub>	□ <sub>①</sub>	□ <sub>②</sub>	×	×	□ <sub>②</sub>	×				
	R/F7	③	×	×	×	□ <sub>①</sub>	□ <sub>①</sub>	□ <sub>②</sub>	×	×	□ <sub>②</sub>	×				
5D ワゴン	F/F7		● <sub>④</sub>	● <sub>④</sub>	● <sub>④</sub>	● <sub>⑤</sub>	● <sub>⑤</sub>	● <sub>⑤</sub>	×	● <sub>④</sub>	● <sub>⑤</sub>	×				
	R/F7		● <sub>④</sub>	● <sub>④</sub>	● <sub>④</sub>	● <sub>⑤⑥</sub>	● <sub>⑤⑥</sub>	● <sub>⑤⑥</sub>	×	● <sub>④</sub>	● <sub>⑤⑥</sub>	×				
5D ワゴン	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	● <sub>⑧</sub>	×	×	● <sub>⑦</sub>				
5D ワゴン	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	● <sub>⑧</sub>	×	×	● <sub>⑦</sub>				

注 記

① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。  
 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-038-500)¥2,940を使用して、取付可。  
 ③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。  
 ④ 標準グリル内、板金穴へタッピングスクリュー固定用の取付穴を開け、取付可。  
 ⑤ 標準グリル内、板金穴へプレートナット、各3個を別途用意し、スピーカーフレームU字溝で固定する。または、板金穴へタッピングスクリュー固定用の取付穴を開け、取付可。(プレートナットはスピーカー穴横の板金穴から手を入れ、スピーカー裏側で固定する)  
 ⑥ スピーカーレス車は、板金穴をふさいでいる純正目隠しパネル(樹脂製)に取付穴(φ125mm)を開け、取付可。  
 ⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。  
 ⑧ 標準スピーカー付車のみ、グリル内に取付可。標準スピーカーグリル裏側に、スピーカー矢紙部が接触する為、多少加工が必要。  
 ⑨ 未調査。

車 両 側		2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI			
年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.20/ 9～現 在 AT	インダッシュ	上段	NX811 (ジャイロ 3)	○	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3) ※1	○
		下段		×			×
H.15/ 9～H.17/ 9 コラム AT	インダッシュ 1DIN	上段	NX811 (ジャイロ 3)	×	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	×
		下段		○			○
H.13/11～H.15/ 9 コラム AT	インダッシュ	上段	NX811	○	○	NX810/710 NX310/110	○
		下段		○			○
H.12/12～H.13/11 コラム AT	インダッシュ	上段	NX811	○	○	NX810/710 NX310/110	○
		下段		○			○

注 記

※1 NX110は、車側アンテナが短い為、[別販]アンテナ延長コード(CCA-230-500)¥1,050が必要。

2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI	
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	○	○	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 3)	○
		×			×
○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	○	○	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 3)	○
○	NX809/609 NX309/209	○	○	NX808/708 NX308/208	○
○	NX809/609 NX309/209	○	○	NX808/708 NX308/208	○