

# MRワゴン

○=取付OK ●=線材加工が必要 □=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側			本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)						スピーカー取付け										据置型スピーカー																				
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジヲを外す トレドイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使用キット			オプション		車種	取付場所	注記 記号	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	ユニット型スピーカー トレードイン										SRB 104	リ ア									
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)																													
注 記	H.18/ 1~H.23/ 1	CBA-MF22S DBA-MF22S	全車種 (注1) (注2) S-29	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-621-510 (注3)	≡ H20	¥1,575	CCA-230-500 ¥1,050	4D	FF7 RF7	③ ④ ③ ④	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
								CCA-621-510 (注3)	≡ H20	¥1,575	CCA-230-500 ¥1,050																													
								BKS-006-510	≡ (N-M) H20	¥2,100	—																													
								BKS-006-510	≡ (N-M) H20	¥2,100	—																													
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI																				
	年式・ミッション		取付場所		車両側金具		機種名		適合		車両側金具		機種名		適合		車両側金具		機種名		適合		車両側金具		機種名		適合													
注 記	H.18/ 1~H.23/ 1 AT		インダッシュ		○		NX712/612 (ジャイロ4)		◎		○		NX811 (ジャイロ4)		◎		○		NX809/609 NX309/209 (ジャイロ4)		◎																			
	H.13/11~H.18/ 1 AT		インダッシュ		○		NX712/612		◎		○		NX811		◎		○		NX809/609 NX309/209		◎																			

注 記  
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用し、取付可。  
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-038-500) ¥2,940を使用して、取付可。  
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。  
④ ディーラー OP のスピーカー装着車は未調査。  
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ樹脂ブラケットへ取付可。  
⑥ グリル内、樹脂ブラケットにスピーカー端子部とコンデンサーが接触する為、取付不可。(ブラケットを大加工すると取付可能)