パレット

◎＝取付 OK Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.20/ 1～現 在	CBA-MK21S DBA-MK21S	全車 〈注1〉 〈注2〉 〈注3〉 S-33	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D + 1D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,575	—

注記
〈注1〉ハイグレードサウンドシステム・10スピーカー付車は、専用パネルの為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。（10スピーカー付車は専用配線の為、取付不適合）
〈注3〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができる場合がある。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン													据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168										SRB 104			
5D	Fドア	③	Ⓣ ◎①	Ⓣ ◎①	□ ◎②	□ ◎②													
	Rサイド	④	×	×	×	×													

注記
① 標準グリル内、板金穴へ付属のトヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。
④ 板金穴・奥行き不足の為、適合スピーカー無し。（標準スピーカー：12cm口径、専用サイズ）

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.20/ 1～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 3）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 3）	◎			

注記