



シエンタ

●=加工が必要(大) ◎=加工が必要(小) ㊦=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側						本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				据置型スピーカー		埋込型スピーカー				ユニット型スピーカー													
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キ ッ ト			オプション	SRB 104	リ ア		フ ロ ン ト / リ ア		ト レ ー ド イ ン													
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307	SRT 1780S	SRT 1754S 1753S 1754 1753	SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 178 177	SRT 168 167											
注 記	(注1) DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーションならびにCD一体AM/FM電子チューナーラジオ付車は除く。 (注2) オーディオレス車のみ取付可。										① 標準グリル内、板金穴へ(別販)スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,940を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ付属ブラケットを使用して、取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。 ④ 標準グリル内、板金穴へ固定用ネジ穴加工を行い、取付可。尚、奥行が少なく、スピーカーフレームU字溝にタッピングネジで固定となる。(標準スピーカーは14cm、フレーム異形)																			
	H.15/ 9~現 在	CBA-NCP81G CBA-NCP85G DBA-NCP81G UA-NCP81G UA-NCP85G	全車種 (注1) (注2) B-148	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	BKB-048-501 CCA-223-110		¥1,260 ¥1,575	—							㊦ ②	㊦ ②	㊦ ①	㊦ ①	㊦ ①								
					2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110		¥1,260 ¥1,575	—							×	×	● ④	×	● ④								
T V	車 両 側			2 DIN AV/HDD or SDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			1 DIN TV														
	年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合												
	H.15/ 9~現 在 AT	インダッシュ 上段 下段		○	NX808/708 NX308/208 (ジャイロ 3)	㊦	○	MAX9750DT/8750DT MAX675/575 (ジャイロ 3)	◎	○	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570 (ジャイロ 3)	◎	○	MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD (ジャイロ 3)	◎		TSZ860	×												
※1 ディスプレイ立ち上げ時、メーター類が視認性確保できない場合、取付不適合。 ※2 ローディング・アウト時、ディスプレイ回転時、インパネに接触。																														