

# カローラリンクス/アレックス

●=加工が必要(小) ◻=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 ✕=取付け不可 無印=非適用、未調査

A U D I O	車 両 側					本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時✕)						スピーカー取付け											据置型スピーカー			
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	車 両 側 金 具	使 用 キ ャ ッ ト			オ プ シ ョ ン			ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ー ド イ ン											リ ア			
						型 番	付 属 品	希 望 小 売 価 格 (税 込)	型 番	希 望 小 売 価 格 (税 込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104							
						1D 1D (注4)	—	○	CCA-223-110	◻	—	¥1,260 ¥1,575	—													
注 記	(注1) CD・カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付車は、オーディオ開口窓に取付キット(BKB-048-501)を使用しても隙間が出る為、取付不適合。但し、ディーラーにて純正クラスター(55406-12320-BO・黒)とブラケット(86212-12350、86212-12370)を購入すると取付可。 (注2) ディーラーオプションのオーディオ付車は、(別販)取付キット(BKB-048-501)¥1,260が必要。尚、セット本体とオーディオ開口窓の隙間が少ない為、オーディオパネルを元に戻す際、微調整しながら取付けて下さい。 (注3) ルーフアンテナ(アンプ付)の為、セット本体のアンテナ電源(青)を車側アンテナプラグに付いている1Pカブラへ、市販のエレクトロタップ等を使用し、接続して下さい。 (注4) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(イジェクト時、インパネ接触)										① 標準グリル内、板金穴へ(別販)スピーカーブラケット(PSA-039-500)¥2,940を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。															
						車 両 側				2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI				
						年式・ミッション	取付場所		車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合	車 両 側 金 具	機 種 名		適 合		
H.13/ 1~H.18/10 AT	インダッシュ		○	NX712/612 (ジャイロ3)		<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX811 (ジャイロ3)		<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ3)		<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ3)		<input checked="" type="checkbox"/>								
注 記																										