イプサム

●＝加工が必要（大） ◉＝加工が必要（小） ▣＝線材加工が必要 Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用
□＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.13/ 5～H.22/ 1	CBA-ACM21W CBA-ACM26W DBA-ACM21W DBA-ACM26W TA-ACM21W TA-ACM26W	全車種 〈注 1〉 B-136	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D + 1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,260 ￥1,575	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,260 ￥1,575	—

注記 〈注 1〉DVDボイスナビゲーション付車ワイドマルチAVステーション装着車は除く。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン														据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168							SRB 104			
5D	Fドア		Ⓐ ◉③	Ⓐ ◉③	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①										
	Rドア		Ⓐ● ②③	Ⓐ● ②③	□● ①②	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□● ①②	□ ◉①										

注記
① 標準グリル内、板金部へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,940を使用して、取付可。また、標準スピーカーは、リベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。
② スピーカーフレームがドアトリム裏側に一部接触する為、フレームの加工が必要。
③ 標準グリル内、板金部へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。尚、標準スピーカーは、リベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.13/ 5～H.22/ 1 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612 （ジャイロ 5）	◎	○	NX811 （ジャイロ 5）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX810/710 NX310/110 （ジャイロ 5）	◎	○	NX809/609 NX309/209 （ジャイロ 5）	◎	○	NX610W （ジャイロ 5）	◎

注記