



アイシス

●=加工が必要(小) ☒=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側							本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)			スピーカー取付け												据置型スピーカー								
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジヲを外す トレドイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使用キ ャ ッ ト			ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー				ト レ ー ド イ ン								リ		ア						
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104												
H.16/9~現在	CBA-ANM10W CBA-ANM15W CBA-ANM15G CBA-ZNM10W CBA-ZNM10G DBA-ANM10W DBA-ANM15W DBA-ANM10G	全車種 (注1) B-152	インゲツ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)(注3)		¥1,260 ¥1,575	—	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒										
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)		¥1,260 ¥1,575	—																					
注記	(注1) G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIならびCD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ装着車は除く。 (注2) オーディオレス車のみ、取付可。なお、オーディオパネル開口窓とサイドカバーに隙間ができる為、付属のスポンジテープでふさいでください。 (注3) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)										① 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,940を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用し取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。																				
ナビ	車 両 側				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI														
	年式・ミッション		取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合												
	H.16/9~現在 AT		インゲツ		○	NX712/612 (ジャイロ3)	☒	○	NX811 (ジャイロ3)	☒	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ3)	☒	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ3)	☒	○	NX610W (ジャイロ3)	☒												
注記																															