プリウス

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要(小) Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 Ⓟ＝同梱トヨタ(6×9インチタイプ)スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け(純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税込)	オプション 型番・希望小売価格(税込)
H.21/ 5～現 在	DAA-ZVW30	全車種〈注1〉〈注2〉〈注5〉〈注6〉 B-165	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)	1D+1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注3〉〈注4〉	10-C	￥1,260 ￥1,575	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注3〉	10-C	￥1,260 ￥1,575	—
H. 9/10～H.15/ 9	HK-NHW10	〈注7〉 B-113								

注記
〈注1〉CD・AM/FM(6スピーカー)付車は、専用異形パネルの為、取付不可。また、HDDナビゲーション装着車は未確認の為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。
〈注3〉オーディオ開口窓のコーナー(上部)とサイドカバーエッジに多少隙間ができる。(クラスターパネルが傾斜している為)
〈注4〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)
〈注5〉リアドアスピーカー未装着車(4スピーカー仕様車)は、リアスピーカー入力用の6Pカプラがありません。(リアスピーカーの配線引き直しが必要)
〈注6〉車側フロントスピーカー入力用の配線(10P)にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドスコーカーツィーターから音が出る。
〈注7〉車側センターパネルとオーディオが一体となっている為、取付不可。また、下段1DINポケット部も取付ブラケットが無い為、取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1700S	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168							据置型スピーカー リア SRB 104			
5D	Fドア	④	×	×	Ⓟ ◉①	×	×	Ⓟ ◉①	×	×							×			
	Rドア	④⑤	Ⓐ ◉②	Ⓐ ◉②	◉③	◉③	◉③	◉③	◉③	◉③							×			
4D セダン	Fドア	⑥	×	×	×	×	×	×	×	×										
	Rトレイ	⑧	◉⑦	◉⑦	×	×	◉⑦	×	◉⑦	×							×			

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ(6×9インチタイプ)スピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-039-500)￥2,940を使用して、取付可。
④ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。
⑤ リアドアスピーカー未装着車(4スピーカー車)は、リアスピーカー配線の引き直しが必要。〔別販・スピーカーコードの購入が必要〕
⑥ 標準スピーカーがリベット止めされている為、取付不可。
⑦ 固定用追加穴をあけ、取付可。
⑧ 標準スピーカーが6Ωの為、Clarionスピーカー(4Ω)を車両配線に接続すると若干音圧が上がる。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.21/ 5～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 4)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 4)	◎	○	NX610W (ジャイロ 4)	◎
		下段															
H. 9/10～H.15/ 9 AT				NX712/612	×		NX811	×		NX810/710 NX310/110	×		NX809/609 NX309/209	×			

注記