



A U D I O	車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け	ユ ニ ャ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ー ド イ ン										据 置 型 ス ピ ー カ ー リ ア								
	年 式	車 両 型 式	車 種	取 付 場 所 ・ サ イ ズ	車 両 側 金 具 (ラジオを外す トレッドイン ラジオを残す アドオン)	使 用 キ ッ ト			オ プ シ ョ ン	車 種	取 付 場 所	注 記 記 号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104							
						型 番	付 属 品	希 望 小 売 価 格 (税 込)																				型 番 ・ 希 望 小 売 価 格 (税 込)
	H.20/10～現 在	DBA-KGJ10	〈注1〉 〈注2〉 B-166	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注3)		¥1,260 ¥1,575	—																	
					2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110		¥1,260 ¥1,575	—																	
	注 記 〈注1〉 CD一体AM/FMラジオ付車は、専用異形パネルの為、取付不可。また、G-BOOK対応ナビ装着車は未確認の為、取付不可。 〈注2〉 メーカーオプションのオーディオレス(ナビ対応タイプ)仕様車のみ、取付可。 〈注3〉 フリップダウンタイプの機種は下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)									注 記 ① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用し取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-039-500)¥2,940を使用して、取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。 ④ 車側サイドトリム裏側の樹脂リブにスピーカーエッジラバーが接触する為、取付不可。 ⑤ 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-039-500)¥2,940を使用して、車側グリル裏側の樹脂リブを加工して取付可。但し、車両部品の脱着作業工数が多大となる。																		
ナ ビ	車 両 側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI										
	年式・ミッション	取付場所	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合								
	H.20/10～現 在 AT	インダッシュ	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX811 (ジャイロ 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	NX610W (ジャイロ 3)	<input checked="" type="checkbox"/>											
	注 記																											