

スープラ

○=取付 OK ●=線材加工が必要 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け											据置型スピーカー					
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	使 用 キ ッ ト			オ プ シ ョ ン		ユニット型スピーカー トレードイン											リ		ア		
					型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1700 178								SRB 104					
注記	H. 5/ 5~H.14/ 9	E-JZA80 GF-JZA80	全車種 (注1) (注2) B-78	インコンソール (2DIN)	1D + 1D (注3)	1D	○	CCA-223-110	≡ ≡ ≡	¥1,575	—														
					2D (注3)	—	○	CCA-223-110	≡ ≡ ≡	¥1,575	—														
注記	(注1) オーディオ用14Pカブラ付車は、コンソール内、左奥下側に接続されている10P、6Pカブラを外し、中継コードを接続する。但し、スーパーライブサウンドシステム付車(DSP・7スピーカー付車)は、14Pカブラだけの為、除く。 (注2) リア・パワーアンテナのリレー BOXが、純正オーディオの上に接続されている。カブラを外すと、アンテナが動作しない。 (注3) 2DINスペースを取付ける場合は、オーディオ開口窓の上下を数ミリ加工が必要。				注記 ① スピーカー矢紙部へ付属のスポンジテープを貼付ける。 ② トランク内へセッティング可。 ③ 車側のフロントスピーカー用配線へスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとダッシュボードサイドのツイーターから音が出る。(6スピーカー付車)																				
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI									
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合								
	H. 5/ 5~H.14/ 9 6MT	インコンソール	○	NX712/612	△※1	○	NX811	△※1	○	NX810/710 NX310/110	△※1	○	NX809/609 NX309/209	△※1											
H. 5/ 5~H.14/ 9 AT	インコンソール	○	NX712/612	△※1	○	NX811	△※1	○	NX810/710 NX310/110	△※1	○	NX809/609 NX309/209	△※1												
注記	※1 イジェクト時、シフトレバー(P又は、1・3・5速)に接触。																								