

別添 53 後方視界看視装置の装置型式指定基準
別紙 1 カメラモニタリスト

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲						画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 (ポール設置最大 幅) [mm]	カメラ上下 角度 [°]	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
CJ120-8586	CR8500A※1 CR8600A	CJ12000A	-	2,500	45~55	1,250	-940~-+60 ※2	3,800~1,500	※Clarion 専用ケーブル使用	1,500	吊り下げ オンダッシュ (車室内への取付)	約1.5 DC12V/24V
				2,500	28~36	500	-940~-+60 ※2	1,500~600				

※1 ②カメラ型式及び品番項
※2 ⑧車両後端からの距離項

CR8500Aはシャッター機構付き
車両後端を0とし、車両前方向は-。後ろ方向は+で表します