

別添 53 後方視界看視装置の装置型式指定基準  
別紙 1 カメラモニタリスト

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲						画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 (ポール設置最大 幅) [mm]	カメラ上下 角度 [°]	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
CJ120-8700	CR8700A	CJ12000A	-	2,500	-46~-56 ※1	1,250	-962~+38 ※2	3,800~1,500	Clarion専用 カメラケーブル使用	1,500	吊り下げ オンタッチ ※車室内への取付	約1.5 DC12V/24V
				2,500	-24~-33 ※1	500	-956~+44 ※2	1,500~500				

※1 ⑥カメラ上下角度項      レンズ水平位置を±0°とし、下方向を「-（マイナス）」で表す。  
 ※2 ⑧車両後端からの距離項      車両後端を0とし、車両前方向は-。後ろ方向は+で表します