別添 53 後方視界看視装置の装置型式指定基準
別紙 1　カメラモニタリスト

評価試験結果	後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲							画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
試験成績番号	後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	取り付ける高さ	車両最大幅 （ポール設置最大幅） [mm]	カメラ上下 角度 [°]	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
自R-28	CJ78R-8700	CR8700A	CJ7800R	映像分配器 EA1812B (オプション) ※1	高い位置に 取り付ける場合	2,500	46～56	1,250	-953～＋47 ※2	3,800～1,500	※Clarion 専用ケーブル使用	1,500	吊り下げ オンダッシュ ※車室内への取付	約1.5

※1　⑤構成機器型式及び品番項　　EA1812B接続有無で見え方、映像表示までの時間に差異はありません
※2　⑨車両後端からの距離項　　車両後端を0とし、車両前方向は-。後ろ方向は＋で表します