# アンフィニＲＸ-７

◎＝取付 OK ▣＝線材加工が必要 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

## AUDIO

| 車両側 年式 | 車両側 車両型式 | 車両側 車種 | 車両側 取付場所・サイズ | 車両側 (ラジオを外す) トレードイン | 車両側 (ラジオを残す) アドオン | 本体取付け(純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) 車両側金具 | 使用キット 型番 | 使用キット 付属品 | 使用キット 希望小売価格(税込) | オプション 型番・希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.12/10～H.15/ 5 | GF-FD3S | 全車種 T-14 | ｲﾝｺﾝｿｰﾙ (2DIN) | 1D+1D | | × | BKT-022-510 | T-24 〈注 2〉 | ￥5,775 | — |
| | | | | 2D | — | × | BKT-022-510 〈注 1〉 | T-24 〈注 2〉 | ￥5,775 | — |

注記
〈注 1〉オーディオ開口窓、中央のステーを切り取り加工が必要。
〈注 2〉純正オーディオ取外し治具がキット内に同梱。

| スピーカー取付 車種タイプ | 取付場所 | 注記記号 | ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1655S | SRT 1654S 1654 | SRT 1600S | SRT 1600 168 | SRT 5754 | 据置型スピーカー リア SRB 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | Fドア | | ◎ ▣① | ◎ ▣① | ◎ ▣① | ◎ ▣① | × | |
| | Rサイド | ② | × | × | × | × | ◎③ | |
| | Rトレイ | | × | × | × | × | × | × |

注記
① 純正スピーカーが、樹脂ブラケットにタッピングネジ3本で固定。このうち2本は外から見えるが、樹脂カバー裏側にも1本あるので、ドライバーが通る穴をドリル等であけ、タッピングネジを外し、スピーカーを取外す。尚、スピーカーフレームから樹脂カバーのみ外そうとすると、スピーカーエッジが破れ、スピーカーが破損するので、要注意。標準スピーカーブラケット(樹脂)へ取付可。(位置決め、樹脂リブ3ヵ所カットのこと)又、スーパープレミアムミュージックシステム付車(TypeX)は、取付不可。
② 純正スピーカーがブラケット一体式で取外しできない場合、取付不可。
③ 標準スピーカーブラケットへ取付可。但し、裏側をプレーナットで固定。

## ナビ

| 車両側 年式・ミッション | 車両側 取付場所 | | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.12/10～H.15/ 5 AT | ｲﾝｺﾝｿｰﾙ | 上段 | | NX712/612 | ×※1 | | NX811 | ×※1 |
| | | 下段 | | | | | | |

| 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NX810/710 NX310/110 | ×※1 | | NX809/609 NX309/209 | ×※1 | | | |

注記
※1 イジェクト時、シフトレバー(P 又は、1・3・5 速)に接触。