



ファミリア

○=取付 OK ●=加工が必要(小) ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側						本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け										据置型スピーカー リア							
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	ト レ イ ド イ ン (シ ン ジ オ を 外 す)	ア ド オ ン (シ ン ジ オ を 残 す)	車 両 側 金 具	使用キ ッ ト			オプション		SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	SRT 5754								SRB 104			
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税込)																
注 記	H.12/10~H.15/10	GF-BJ5W GF-BJFW GF-BJ3P GF-BJ5P LA-BJ15P LA-BJ15W TA-BJFP TA-BJFW	全車種 (注1) T-39	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	×	BKT-022-510		¥5,775	—	×	×	×	×	○⑤												
					2D	—	×	BKT-022-510		¥5,775	—	×	×	×	×	○①												
	注 記 (注1) AVナビゲーションシステム付車は除く。 (注2) 純正オーディオ取外し治具が、キット内に同梱。						注 記 ① 標準スピーカー付車のみ、グリル内板金へ取付可。(スピーカーレス車はモールドナットが装着されていない為、プレートナットを別途用意し、裏側で固定して取付可) ② リア・トレイの強度が弱いので注意。 ③ 標準グリル内、板金穴へ取付可。但し、モールドナットが装着されない為、固定用追加穴をあけ、更に配線の引き直しが必要。 ④ リアトレイがスピーカーグリルと一体式樹脂製の為、据え置きタイプスピーカーは取付不可。 ⑤ 標準グリル内、板金穴へ取付可。																					
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI												
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合											
	H.12/10~H.15/10 AT	インダッシュ	×	NX712/612	○	×	NX811	○	×	NX810/710 NX310/110	○	×	NX809/609 NX309/209	○														
注 記																												