キャロル

◎＝取付 OK ▣＝線材加工が必要 T＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.16/ 9～H.21/12	CBA-HB24S DBA-HB24S	全車種 T-54	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	CCA-621-510〈注 1〉	H-20	￥1,575	—
				2D	—	○	CCA-621-510〈注 2〉	H-20	￥1,575	—
H.10/10～H.14/ 4	GF-HB12S GF-HB22S LA-HB23S	全車種〈注 3〉 T-44	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	CCA-379-510	S-C 〈注 4〉	￥1,365	—
				2D	—	○	CCA-379-510	S-C 〈注 4〉〈注 5〉	￥1,365	—

注記
〈注 1〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（フリップダウン時は、インパネに接触）
〈注 2〉フリップダウンタイプの機種は、取付不可。（フリップダウン時は、インパネに接触）
〈注 3〉オーディオレス車（アンテナレス車）はカーディーラーにて別途、ピラーアンテナを購入。
〈注 4〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間が出来る。
〈注 5〉イジェクト時、シフトレバー（P）に接触。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン													据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	SRT 1000 108									SRB 104			
5D	F ドア		T ◎①	T ◎①	□ ◎②	□ ◎②	×												
	R ドア		T ◎①	T ◎①	□ ◎②	□ ◎②	×												
3D	ダッシュボード		×	×	×	×	◎ ▣③												
	R サイド		×	×	×	×	×												

注記
① 標準グリル内、板金穴へ付属トヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ、（別販）スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。（スピーカーレス車は、固定用プレートナット、スピーカー配線がありません）

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.16/ 9～H.21/12 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612（ジャイロ 3）	◎	○	NX811（ジャイロ 3）	◎	○	NX810/710 NX310/110（ジャイロ 3）	◎	○	NX809/609 NX309/209（ジャイロ 3）	◎			
		下段															
H.10/10～H.14/ 4 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612	◎※1	○	NX811	◎※1	○	NX810/710 NX310/110	◎※1	○	NX809/609 NX309/209	◎※1			
		下段															

注記
※1 イジェクト時、シフトレバー（P）に接触。