

アテンザ

○=取付 OK ●=加工が必要(大) ◐=線材加工が必要 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側						本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け														据置型スピーカー				
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジオを外す トレッドイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キ ャ ッ ト			オプション			ユニット型スピーカー トレードイン														SRB 104	ア
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)																		
H.20/ 1~現在	CBA-GH5AS CBA-GH5AW DBA-GH5AP DBA-GH5FP DBA-GH5FS DBA-GH5FW DBA-GHEFP DBA-GHEFS DBA-GHEFW	全車種 (注1) (注2) (注3) T-59	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	CCA-609-510	≡ (注4)	¥2,100	—																			
				2D	—	○	CCA-609-510	≡ (注4)	¥2,100	—																			
H.14/ 5~H.20/ 1	CBA-GGEP LA-GG3P UA-GGEP UA-GG3P	全車種 (注4) T-50																											
注 記	(注1) 標準装着オーディオ(AM/FMラジオ)付車は、インパネ一体式/異形パネルの為、取付不可。 (注2) オーディオレス(2DINパネル仕様)車のみ、オーディオ取付キット(カーディーラー別売品・GH01V6025)を使用して取付可。 (注3) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(イジェクト時、インパネ接触) (注4) インパネ一体式・異形オーディオの為、取付不適合。									① ダッシュセンターの取付位置は適合スピーカー無し。 ② スピーカー固定用の板金穴加工が必要。 ③ リアトレイはセンターウーハー用・板金穴のみ。 ④ 標準グリル内、樹脂パネルへ取付可。(配線処理はカブラが合わない為、エレクトロタップ接続。また、配線が短いので樹脂パネルに引き込み溝加工が必要) ⑤ 標準グリル内へ、取付可。																			
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI													
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合												
	H.20/ 1~現在 AT	インダッシュ	上段 ○ 下段	NX712/612 (ジャイロ4)	○	○	NX811 (ジャイロ4)	○	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ4)	○	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ4)	○															
H.14/ 5~H.20/ 1 AT ※1			NX712/612	×		NX811	×		NX810/710 NX310/110	×		NX809/609 NX309/209	×																
注 記	※1 インパネ一体式・異形オーディオの為、取付不適合。																												