

アクセラ

○=取付 OK ●=加工が必要(大) —=未調査 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				
年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	使用キ ャ ッ ト		オ プ シ ョ ン		
				型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型 番 ・ 希望小売価格 (税込)	
H.21/ 6～現 在	DBA-BL3F DBA-BL5F DBA-BLEA DBA-BLEF	オーディオレス車 (注1) (注2) (注3) T-60	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	CCA-609-510	≡ (注3) ¥2,100	—
				2D	—	CCA-609-510	≡ (注3) ¥2,100	—
H.15/10～H.21/ 6	DBA-BK5P UA-BK3P UA-BKEP	全車種 (注4) T-51						

A U D I O

注記
 (注1) HDDナビゲーションシステムならびBOSEサウンドシステム付車はオーディオパネルと車両配線が異なる為、取付不可。また、AM/FMラジオ/MP3/WMA対応CDプレーヤー付車も、インパネ一体式/異形パネルの為、取付不可。
 (注2) オーディオレス(2DINパネル仕様)車にのみ、オーディオ取付キット(カーディーラー販売品・BL01 V6 025)を使用して取付可。
 (注3) 車側アンテナプラグは、GT13タイプの為、ナビ系(NX110を除く)本体にはそのまま接続可。(アンテナ変換コード不要)
 NX110ナビとオーディオ系のJASO受口にはそのまま使用できませんので(別販品)ホンダ車用アンテナ変換コード・CCA-680-100を使用して、接続してください。
 ※ご注意：CCA-609-510、CCA-680-100には、セット本体取付要領は記載されておりません。オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラー等へご相談することをお勧めします。
 (注4) 異形インパネの為、DINサイズは取付不可。

スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン														据置型スピーカー リ ア								
車種 タイプ	取付 場所	注 記 記 号	SRT 5754																SRB 104					
5D ④	FF7	×	①																—					
	RF7	●																	—					
	Rトレイ	×																	○③					
4D ⑦	FF7	○	②																					
	RF7	×																						
	Rトレイ	×																						
5D	FF7	○	②																—					
	RF7	○	②																—					
	Rトレイ	×																	×⑤					

注記
 ① 奥行き不足の為、取付不可。
 ② 標準グリル内、板金穴へ取付可。
 ③ リアトレイ付車は、トレイ凹部に取付可能。但し、リアトレイ強度要注意。
 ④ BOSEサウンドシステム付車は、未調査。
 ⑤ リア・トレイ下に板金穴が無い為、取付不可。
 ⑥ スピーカー固定ボルトの取付ができない為、取付不可。(リア・トレイ下：板金部が袋状)
 ⑦ 5ドアスポーツ車は未調査。

車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合
H.21/ 6～現 在 AT	インダッシュ	上段		NX712/612 (ジャイロ4)	○		NX811 (ジャイロ4)	○
		下段						
H.15/10～H.21/ 6 AT ※1				NX712/612	×		NX811	×

ナ
ビ

※1 異形インパネの為、DINサイズは取付不可。

2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI		
車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合
	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ4)	○		NX809/609 NX309/209 (ジャイロ4)	○			
	NX810/710 NX310/110	×		NX809/609 NX309/209	×			

注
記