モコ

◎＝取付 OK　T＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.18/ 2～H.23/ 2	CBA-MG22S DBA-MG22S	全車種〈注1〉〈注2〉 N-110	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	CCA-621-510〈注3〉	H-20	￥1,575	CCA-230-500 ￥1,050
				2D	—	○	CCA-621-510〈注3〉	H-20	￥1,575	CCA-230-500 ￥1,050
H.14/ 4～H.18/ 2	ABA-MG21S CBA-MG21S LA-MG21S TA-MG21S UA-MG21S	全車種〈注4〉 N-97	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKS-006-510	H-20 〈注5〉	￥2,100	—
				2D	—	○	BKS-006-510	H-20 〈注5〉	￥2,100	—

注記
〈注1〉標準オーディオ付車は、インパネー体式の為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。尚、車側アンテナコードが短い為、〔別販〕JASOアンテナ延長コード（CCA-230-500）を使用する。（アンテナプラグは運転席アンダーダッシュ付近にあります）
〈注3〉車側ブラケットにセット付属の取付ネジ（六角ボルトM5×8mm）で固定すると、車両側に挿入時、ネジ頭が接触する。（別途、市販のM5×8mmバインド頭ネジなどを用意し、固定することをお奨めします）
〈注4〉ナビゲーション付車およびフロアウーハー付車は除く。
〈注5〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン														据置型スピーカー リア			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168											SRB 104			
4D	Fドア	③④	T ◎①	T ◎①	□ ◎②	□ ◎②														
	Rドア	③④	T ◎①	T ◎①	□ ◎②	□ ◎②														
4D	Fドア		×⑥	×⑥	◎⑤	◎⑤														
	Rドア		×	×	×	×														

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用し、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。
④ ディーラー OP のスピーカー装着車は未調査。
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。
⑥ グリル内、樹脂ブラケットにスピーカー端子部とコンデンサーが接触する為、取付不可。（ブラケットを加工（大）すると取付可能）

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.18/ 2～H.23/ 2 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612（ジャイロ 4）	◎	○	NX811（ジャイロ 4）	◎	○	NX810/710 NX310/110（ジャイロ 4）	◎	○	NX809/609 NX309/209（ジャイロ 4）	◎			
		下段															
H.14/ 4～H.18/ 2 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX712/612（ジャイロ 4）	◎	○	NX811（ジャイロ 4）	◎	○	NX810/710 NX310/110（ジャイロ 4）	◎	○	NX809/609 NX309/209（ジャイロ 4）	◎			
		下段															

注記