

オーディオ	車 両 側					本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け													据置型スピーカー					
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	車両側金具 (ラジオを外す ラジオを残す アドオン)	使 用 キ ャ ッ ト			ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ード イ ン				リ			ア												
						型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	SRB 104														
注 記	H.19/ 1~現 在	CBA-HC24S DBA-HC24S	全車種 (注1) N-114	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-621-510 (注1)	≡ H20	¥1,575	—																	
					2D	—	○	CCA-621-510	≡ H20	¥1,575	—																	
	(注1) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)					注 記 ① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用し、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-038-500) ¥2,940を使用して、取付可。 ③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。																						
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI												
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合											
注 記	H.19/ 1~現 在 AT	インダッシュ	上段	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎														
			下段															○	◎	○	◎							