





X-トレイル

○=取付 OK ●=加工が必要(小) ◐=線材加工が必要 ◑=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ◒=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

車種	車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)					スピーカー取付け																据置型スピーカー																	
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	使用キ ッ ト			オプション	ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ー ド イ ン																リ		ア															
					型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)		型番	希望小売価格 (税込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168	SRB 104																							
AUDIO	H.19/ 8~現 在	CBA-TNT31 DBA-NT31 DBA-T31	全車種 〈注1〉 〈注2〉 N-115	インダッシュ (2DIN)	1D	1D	○	CCA-650-510		¥ 2,100	—																															
					2D	—	○	CCA-650-510		¥ 2,100	—																															
	H.12/11~H.19/ 8	GH-PNT30 TA-NT30 TA-T30 UA-T30 UA-NT30	全車種 〈注3〉 〈注4〉 N-91	インダッシュ (2DIN)	1D	1D	○	BKN-047-300 CCA-374-510		¥ 840 ¥ 2,100	—																															
					2D	—	○	BKN-053-500 CCA-374-510		¥ 1,050 ¥ 2,100	—																															
注記	① カウイングスナビゲーションシステム車は、インパネ形状が異なる為、取付不可。 ② 小物入れを取付ブラケットから取り外す際、トルクスビット・ドライバー(レンチ)が必要となる。 ③ スーパーサウンドシステムおよびナビゲーションシステム付車は除く。 ④ 車両・右側ブラケットは下段の固定穴が一箇所止めとなる。 ⑤ NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無い為、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。																																									
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI																						
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合						
	H.19/ 8~現 在 AT	インダッシュ	上段 下段	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎	○	NX811 (ジャイロ 3)	◎	○	NX810/710 NX310/110 (ジャイロ 3)	◎	○	NX809/609 NX309/209 (ジャイロ 3)	◎																											
	H.12/11~H.19/ 8 AT	インダッシュ	上段 下段	○	NX712/612	◎	○	NX811	◎	○	NX810/710 NX310/110	◎	○	NX809/609 NX309/209	◎																											
注記																																										

① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
 ② 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,940を使用して、取付可。
 ③ スピーカー端子が板金穴に接触しない位置を選び、ブラケットに固定して下さい。(取付向きによっては、板金穴にスピーカー端子が接触する恐れがある)
 ④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,940を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。
 ⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。