

オーパ

●=加工が必要(大) ●=加工が必要(小) ●=線材加工が必要 T=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側					本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け ユニット型スピーカー トレードイン																									
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	レ ジ オ を 外 す (注2)	レ ジ オ を 残 す (注1)	車 両 側 金 具	使用キット			オプション		車種 タイプ	取付 場所	注 記 記 号	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT	SRT				
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	1755S				1733S	1700S	1655S	1633S	1600S	1733	1700	1633	1600	1033	1000									
注 記	H.12/ 5~H.17/ 4					—	○	BKB-048-501	≡ ≡	¥1,200	—	4D	FF7	④	×	×	×	T	T	□	×	×	□	□	×	×	□	□	×						
	CBA-ZCT10,15 TA-ACT10 TA-ZCT10,15 UA-ZCT10,15							—	○	BKB-048-501	≡ ≡		¥1,200	—	RF7	④	×	×	×	T	T	□	×	×	□	□	×	×	□	□	×				
全車種 (注1) B-123					インコンソール (2DIN)			CCA-223-110	≡ ≡	¥1,500	—	① 標準グリル内へ、同梱トヨタブラケットを板金凸部に接触しないよう加工して取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。 ③ 標準グリル内へ、[別販]スピーカーブラケット(PSA-038-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ④ 標準スピーカーは、リベット止めされている為、固定リベットを破壊して取外しとなる。																							
注 記					注 記																														

ナビ	車 両 側					2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI					
	年式・ミッション	取付場所	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合
注 記	H.12/ 5~H.17/ 4 コラム AT		○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 4) ※1	☑	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	☑	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 4)	☑	○	NX712W (ジャイロ 4)	☑	○	NX610W (ジャイロ 4)	☑
	インコンソール 上段 下段																
注 記 ※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																	