カローラ／スプリンター

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
カローラ H.12/ 8～H.18/10	CBA-NZE120,121 CBA-NZE124 CBA-ZZE122,124 TA-NZE120,121 TA-NZE124 TA-ZZE122,123 UA-NZE121,124 UA-ZZE120,122 KE-CE121	全車種〈注1〉〈注2〉 B-126	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D〈注3〉	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C 〈注4〉	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C 〈注4〉	￥1,200 ￥1,500	—

注記
〈注1〉ワイルドマルチAVステーションⅡ付車は除く。
〈注2〉CD・カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付車は、オーディオ開口窓に取付キット（BKB-048-501）を使用しても隙間が出来る為、取付不適合。但し、ディーラーにて純正クラスター（55406-12320-B0）とブラケット（86212-12350、86212-12370）を購入すると取付可能。
〈注3〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（インジェクト時、インパネ接触）
〈注4〉ディーラーオプションのオーディオ付車ならびオーディオレス車にのみ、取付可。尚、セット本体とオーディオ開口窓の隙間が少ない為、オーディオパネルを元に戻す際、微調整しながら取付けて下さい。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
4D	Fドア	③	Ⓐ ◉④	Ⓐ ◉④	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	Ⓐ ◉④	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	×							
	Rドア	③	Ⓐ ◉④	Ⓐ ◉④	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	Ⓐ ◉④	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	×							
	Rトレイ	②	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							

注記
①〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
② リア・トレイにスピーカー用板金穴がありません。
③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。
④ 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.12/ 8～H.18/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎	○	NX712W （ジャイロ 3）	◎	○	NX610W （ジャイロ 3）	◎

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。