

カローラランクス／アレックス

●=加工が必要(小) ◻=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO	車 両 側					本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)			スピーカー取付け																
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	トリアドオン(ラジオを外す) トリアドイン(注4)	車両側金具	使用キ ッ ト			オプシ ョ ン			ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー ト レ ー ド イ ン												
							型 番	付 属 品	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000			
注 記	(注1) CD・カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付車は、オーディオ開口窓に取付キット(BKB-048-501)を使用しても隙間が出る為、取付不可。但し、ディーラーにて純正クラスター(55406-12320-BO・黒)とブラケット(86212-12350、86212-12370)を購入すると取付可。 (注2) ディーラーオプションのオーディオ付車は、(別販)取付キット(BKB-048-501 \1,260)が必要。尚、セット本体とオーディオ開口窓の隙間が少ない為、オーディオパネルを元に戻す際、微調整しながら取付けて下さい。 (注3) ルーフアンテナ(アンプ付)の為、セット本体のアンテナ電源(青)を車側アンテナプラグに付いている1Pカブラへ、市販のエレクトロタップ等を使用し、接続して下さい。 (注4) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(イジェクト時、インパネ接触)								① 標準グリル内、板金穴へ(別販)スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。																
	車 両 側					2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI					
年式・ミッション		取付場所		車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合	車両側金具	機 種 名		適 合		
H.13/ 1～H.18/10 AT		インダッシュ		○	NX713 NX613/513 (ジャイロ3) ※1		◻	○	NX712/612 (ジャイロ3)		◻	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ3)		◻		NX712W (ジャイロ3)								
注 記 ※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																									